# Impresora de inyección de tinta HP Deskjet 5740 color





Esta versátil impresora ofrece impresión de alta velocidad para uso diario y tiene la capacidad para producir resultados profesionales de calidad fotográfica con una resolución optimizada de hasta 4.800 ppp¹ o color a seis tintas opcional². El panel de control incorporado proporciona un fácil acceso a las herramientas principales.

La impresora de inyección de tinta HP Deskjet 5740 color está diseñada para usuarios jóvenes e interesados en las nuevas tecnologías que desean impresión de alta velocidad para documentos de uso diario, correos electrónicos y otros proyectos, así como la capacidad para producir fotografías de calidad profesional con o sin bordes.

### Imprima fotografías con calidad profesional, con o sin bordes.

- Obtenga excelentes fotografías para compartir o enmarcar con la impresión en color optimizada de hasta 4.800 ppp¹.
- Impresión en color a seis tintas opcional<sup>2</sup> con la tecnología de precisión HP Photoret IV para obtener fotografías prácticamente sin grano que durarán generaciones<sup>3</sup>.
- Imprima fotografías con o sin bordes en tamaño 10 x 15 cm, panorama, A4 y A4 doble (215 x 610 mm) empleando papeles fotográficos y para folletos o cree impresiones fotográficas de tamaño personalizado.
- Desarrolle su creatividad y saque más partido de sus fotografías con el software de impresión fotográfica HP incluido.

#### Maximice su productividad con la tecnología de impresión de alta velocidad.

- Su increíble rendimiento permite realizar antes el trabajo. Imprima hasta 26 páginas por minuto en negro de calidad láser y hasta 18 en color intenso y brillante.
- Ideal para impresiones urgentes o de grandes volúmenes o, simplemente, para ahorrar tiempo.
- El innovador modo de reserva de impresión le permite seguir imprimiendo: aunque se agote un cartucho, podrá utilizar los restantes para terminar el trabajo.
- Interfaz intuitiva de usuario con fácil acceso a todas las herramientas principales.

#### Funcionamiento intuitivo: panel de control avanzado e integrado en un diseño compacto.

- Fácil acceso a las herramientas principales mediante el panel de control incorporado e intuitivo, sin necesidad de buscar en el software.
- Ahorre tiempo y tinta. Detenga los trabajos de impresión utilizando el botón rápido de cancelación de impresión.
- La pantalla de estado de la tinta le advierte antes de que se agote la tinta.
- El modo de reserva de impresión le permite seguir imprimiendo aunque se agote un cartucho.
- El sensor automático del tipo de papel optimiza la configuración cada vez que imprime.
- Diseño compacto: esta impresora es ideal para espacios limitados en el escritorio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Según pruebas de aclaración en vitrina de HP utilizando los cartuchos de color HP n° 343 y fotográfico de inyección de tinta HP n° 348 con papeles fotográficos HP Premium Plus.



Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 de entrada.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Impresión fotográfica a seis tintas disponible con la compra por separado de un cartucho fotográfico de inyección de tinta HP (no incluido; se vende por separado).

## Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP				
Inyectores del cabezal de impresión	672 inyectores de tinta negra; 600 inyectores de tinta de	color; 600 inye	ectores de tinta fotog	gráfica (opcio	nales)
Velocidad de impresión (Hasta # páginas por minuto) Hasta # páginas por minuto) (Sólo # segundos)	Tipo de documento Texto negro A4 Mezcla de texto/gráficos en color A4 Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel fotográfico) Según el tipo de documento y el modo de impresión.	<b>Borrador</b> 26 18 30	<b>Rápido normal</b> 11 7,2 35	Normal 8,2 5 50	<b>Óptimo</b> 2 2 125
Calidad de impresión	Negro: Hasta 1.200 ppp de reproducción En color: Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 de entrada				
Tecnología de color	HP Photoret III (HP Photoret IV con cartucho fotográfico op	ocional)			
Sistemas operativos compatibles	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 98, 98 SE, Me, 2000 (Professional o XP); Mac <sup>®</sup> OS v 9.1 y 9.2.2; Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x				
Requisitos mínimos del sistema	Para todos los sistemas: unidad de CD-ROM; puerto USB disponible; se recomienda disponer de acceso a Internet y tarjeta de sonido; monitor SVGA 800 x 600 con color de 16 bits.  Para PC: Intel® Pentium® II o equivalente; Microsoft Windows 98, 98 SE, Me, 2000 Professional o XP; 64 MB de RAM para Microsoft Windows 98, 98 SE, Me, 2000; 128 MB de RAM para Microsoft Windows XP; 100 MB de espacio disponible en el disco duro para instalación del software; Microsoft® Internet Explorer® 5 o superior (no es compatible con Windows 3.1, 95, NT® 4.0 ni DOS).  Para Mac: procesador G3; Mac OS v 9.1 y 9.2.2, OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x; 128 MB de RAM, 75 MB de espacio disponible en el disco duro para instalación del software (no es compatible con Mac OS 9.0 o versiones anteriores ni OS X v 10.2, v 10.2.1, v 10.2.2).				
Memoria	16 MB				
Lenguajes de impresora	HP PCL nivel 3 reforzado				
Tipos de letra/fuentes	8 internos, 4 en orientación vertical y 4 en horizontal: CG Times, CG Times Italic; Univers, Univers Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic				
Alineación de cartuchos	± 0,07 mm				
Ciclo de trabajo	Hasta 3.000 páginas por mes				
Gramaje recomendado	A4: desde 60 hasta 90 g/m², papel para rótulos HP: desde 60 hasta 90 g/m², sobres HP: desde 75 hasta 90 g/m², tarjetas HP: hasta 200 g/m², papel fotográfico HP: hasta 280 g/m²				
Soportes recomendados	Papel: A4 $210 \times 297$ mm, A5 $148 \times 210$ mm, B5 $182 \times 257$ mm, rótulos: A4 $210 \times 297$ mm, transparencias: A4 $210 \times 297$ mm, sobres: DL $220 \times 110$ mm, C6 $114 \times 162$ mm, tarjetas: A6 $105 \times 148$ ,5 mm, etiquetas: A4 $210 \times 297$ mm, papel fotográfico: A4 $210 \times 297$ mm, $100 \times 150$ mm (con o sin lengüeta desprendible)				
Tamaños de soportes	Estándar: A4, A5, A6, B5, C6, DL, carta (8,5 $\times$ 11 pulgadas), fotografía sin bordes (A6, A5, A4, B5, 10 $\times$ 15 cm, panorama) Personalizados: De 77 $\times$ 127 a 215 $\times$ 610 mm				
Manejo/alimentación de papel (hasta #)	Hojas: 100, sobres: 10, tarjetas: 20, transparencias: 30,	etiquetas/hoja	s A4: 20		
Manejo/salida de papel (hasta #)	Hojas: 50				
Impresión a doble cara	Manual				
Bandejas de entrada de papel	Estándar: 1				
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%), de 50 a 60 Hz (± 3 Hz). Externo				
Consumo eléctrico	40 vatios de media imprimiendo, 5 vatios de media sin imprimir				
Interfaz y conectividad	Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0)				
Panel de control	Panel de control avanzado con botón de cancelación de impresión e indicador de nivel de tinta				
Software incluido	Software de impresión fotográfica HP (sólo Microsoft Windows), software de la impresora (Microsoft Windows y Macintosh)				
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Sin embalaje: 450 x 214 x 160 mm, con embalaje: 497 x 302 x 213 mm				
Peso	Sin embalaje: 3,3 kg, con embalaje: 4,5 kg				
Entorno operativo	Temperatura operativa: de 5 a 40°C, temperatura operativa recomendada: de 15 a 30°C, humedad operativa: del 15 al 80% de HR, sin condensación, humedad operativa recomendada: del 20 al 80% de HR, temperatura de almacenamiento: de -40 a 60°C, humedad durante almacenamiento: del 5 al 90% de HR, sin condensación. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd Óptimo: 5,2 B(A)), presión sonora: LpAm Óptimo: 40 dB(A)				
Seguridad	IEC 60950: 1999 tercera edición/EN 60950: 2000 (para impresoras y adaptadores); IEC 60825-1: 1993 +A1; 1997 +A2: 2001, EN 60825-1: 1994/Clase 1 para LEDs				
Certificaciones	EN 55022: 1998/Clase B/CISPR 22: 1997 Clase B/CISPR 22: +A1 2000; EN 55024: 1998; EN 61000-4-2: 1995; EN 61000-4-3: 1996; EN 61000-4-4: 1995; EN 61000-4-5: 1995; EN 61000-4-6: 1996; EN 61000-4-8: 1993; EN 61000-4-11: 1994; EN 61000-3-2: 2000 (segunda edición); EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B				
Energy Star®	Sí				
Duración de los consumibles	C8765EE Cartucho negro de inyección de tinta HP no. 338 (11 ml), 450 páginas* C8767EE Cartucho negro de inyección de tinta HP no. 339 (21 ml), 800 páginas* C8766EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP no. 343 (7 ml), 260 páginas (±10%)* C9363EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP no. 344 (14 ml), 450 páginas (±10%)* C9369EE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP no. 344 (13 ml), 135 fotografías de 10 x 15 cm (±10%)** *Basado en un 5% de cobertura para blanco y negro, y en un 15% para color, en modo normal **En combinación con el Cartucho tricolor de inyección de tinta HP no. 343 (7 ml) o el Cartucho tricolor de inyección de tinta HP no. 344 (14 ml)				
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware con el res	oaldo dol conii	ia tánnina da UD C	uatamar Cara	

Esta impresora y sus cartuchos de recambio sólo se venden en UE, EFTA y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR y DOM/TOM.

http://www.hp.com/uk/colour http://www.hp.es

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP: C/Vicente Aleixandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid,** tel. (91) 634 88 00 Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00 Avua. Diagonial, 000, **Voluzo barceiona**, fel. [V3] 401 Y1 UU C/Luis de Morales, 32, planta 3°, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92 Avda. Zugazarte, 8, 2°, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00 Pl. de América, 2, 5°, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75. **O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.** 

















HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.



C9016B Impresora de invección de tinta HP Deskjet 5740 color, cartucho negro de inyección de tinta HP n° 339 (21 ml), cartucho de color de inyección de tinta HP n° 343 (7 ml), inyección de tinta HP n° 343 (7 ml), software de impresión fotográfica HP (sólo Windows\*), software de la impresora (Windows y Macintosh\*) y guía del usuario en CD-ROM, póster de configuración, guía de referencia, fuente de alimentación, cable de alimentación

Cable USB HP, 2 m
Consumibles de impresión para inyección de tinta
Cartucho tricolor de inyección de tinta HP nº 344 (14 ml)

C8766EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP n° 343 (7 ml) C8767EE Cartucho negro de inyección de tinta HP nº 339 (21 ml)

C6518A

C9363EE

Cartucho negro de inyección de tinta HP nº 338 (11 ml) C8765FF

C9369EE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 348 (13 ml)

#### Soportes para pequeño formato

/Q1786A Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, C6832A/Q1786A A4 (20/50 hojas, 280 g/m²)

C6951A Papel fotográfico mate satinado HP Premium Plus, A4 (20 hojas, 280 g/m²)

Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, panorama de 10 x 30 cm Q6573A (20 hojas, 280 g/m²)

Papel fotográfico muy Q6572A satinado HP Premium Plus, 13 x 18 cm sin bordes (20 hojas, 280 g/m²)

Q1979A/Q1980A Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, 10 x 15 cm (20/60 hojas)

Q2503A Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, 10 x 15 cm Q2503A sin bordes (20 hojas, 280 g/m²)

Q2507A/Q2508A Papel fotográfico mate satinado HP Premium Plus, 10 x 15 cm (20/60 hojas)

5434A Papel fotográfico mate satinado HP Premium, Q5433A/Q5434A A4 (20/50 hojas, 240 g/m²)

Q5479A/Q6601A Papel fotográfico satinado HP Premium, 10 x 15 cm sin bordes (20/60 hojas)

51634Z Papel HP Premium A4 (200 hojas)

992A Papel fotográfico satinado HP Premium, 10 x 15 cm (20/60 hojas) Q1991A/Q1992A

Papel fotográfico Q2519A/C7040A satinado HP Pre A4 (20/50 hojas)

Papel de gramaje extra HP Premium, mate, A4 (100 hojas) C1853A

C3832A/C3835A Transparencias HP Premium, A4 (20/50 hojas)

C7031A/C7029A Transparencias HP Premium Plus, A4 (20/50 hojas)

C5977B/C1825A Papel blanco intenso HP, A4 (250/500 hojas)

**Q2510A** Papel fotográfico semisatinado HP para uso diario, A4 (100 hojas)

Papel satinado superior para inyección de tinta HP 180 C6818A

Q2525A Papel satinado superior para inyección de tinta HP 180, doblado entríptico

