

LASERJET PRO M1536DNF IMPRESORA MULTIFUNCIÓN

Enfrente las tareas de negocio de todos los días con una impresora multifunción HP LaserJet rápida y rentable. Imprima documentos a doble cara e optimice su flujo de trabajo con copiado, escaneo, envío y recepción de faxes y conexión segura a través de una red Ethernet.

Velocidad de impresión⁶: Negro: hasta 26 ppm; Salida de la primera página en negro: en tan sólo 8,5 segundos Resolución de impresión: hasta 600 x 600 x 2 dpi; Tecnología de resolución: HP REt, HP FastRes Resolución de escaneo: hasta 1200 x 1200 dpi; Tipo de escaneo: superficie plana (flatbed), ADF Resolución de copia (gráficos en negro): hasta 1200 x 1200 dpi; Máximo de copias: hasta 99 copias Resolución del fax (negro): 203 x 196 dpi; Marcado rápido de fax, Máximo de números: 120 números Conectividad estándar: 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100

Ciclo de trabajo (mensual): hasta 8.000 páginas

Opciones de impresión a doble cara: automática (estándar)





Haga más con un dispositivo MFP rápido con impresión a doble cara

- Manténgase productivo: imprima hasta 26 ppm y obtenga una salida de la primera página en tan solo 8,5 segundos.⁶
- Comparta los recursos de impresión con un MFP conectado a través de Ethernet.
- Imprima documentos de varias páginas y realice impresiones a doble cara con el alimentador automático de documentos para 35 páginas.
- Envíe y reciba faxes hacia y desde una PC y controle el acceso al fax con números de identificación personales (PIN) asignados.



Cree documentos de alta calidad de diversos tamaños

- Imprima documentos de alta calidad con texto destacado e imágenes nítidas con los cartuchos de impresión HP LaserJet originales.
- Obtenga una mejor calidad de impresión con HP FastRes 1200
- Imprima en diversos tamaños de medios con una bandeja prioritaria para 10 hojas y una bandeja para papel de 250 hojas. HP LaserJet recomienda papeles ColorLok® para lograr mejores resultados de impresión.



Imprima usando recursos intuitivos

- Simplifique las tareas de impresión con un panel de control intuitivo y una pantalla LCD. Realice copias de ambas caras de una identificación en una sola página.
- Encuentre y compre con facilidad cartuchos de impresión de reemplazo con HP SureSupply³ e instálelos en un instante.
- Use las herramientas HP incorporadas para configurar, utilizar y mantener su MFP fácilmente.

Minimice su impacto en el medio ambiente

- Reduzca su impacto en el medio ambiente y use hasta un 50% menos de papel con la impresión a doble cara.
- Ahorre energía con la tecnología Instant-on¹ e Instant-on Copy.⁴
- Reciclaje fácil: los cartuchos devueltos a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable.²
- Ahorre energía y espacio con un MFP compacto con certificación ENERGY STAR®.

DETALLES ECOLÓGICOS

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M1536dnf

- Reduzca el consumo de energía hasta un 50 % con la tecnología Instant-on.¹
- Ahorre hasta cuatro veces el consumo de energía con Instant-on Copy.²
- Reduzca el desorden y el desperdicio: escanee, guarde y comparta documentos digitalmente.

Con certificación ENERGY STAR®

- ¹ Ahorro de energía basados en pruebas de HP usando el método del programa de consumo de energía típico (TEC) de ENERGY STAR® en productos HP LaserJet con tecnología Instanton en comparación con modelos competitivos en marzo de 2009.
- ² En comparación con la tecnología de tubos fluorescentes, Instant-on Copy, con tecnología LED, reduce el uso de energía 4 veces en modo inactivo y 1,4 veces en modo de copiado.

www.hp.com/la/ecosolutions

Recide su hardware y sus consumibles de impresión Descubra cómo en nuestro sitio web. hn

¹ Ahorroz de energia basados en pruebas de HP usando el método de consumo de energia fípico (TEC) del programa ENERGY STAR® en productos HP Laset de con tecnologia Instant-on en comparación con modelos competitivos en marzo de 2009, ² La disponibilidad del programa puede variar. La devolución y el reciclado del cartucho de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite hitp://www.hp.com/feory/sev.º Es posible que los recursos y la disponibilidad del programa varien según el país. Para obtener más información, visite hitp://www.hp.com/feory/sev.epply. * En comparación con la bernologia de Nebos florescenses, his sharbar-O Copy con tenedoja (al ED) disminuye el sos de energía 4 veces en modo de copision é. Nedició utilizand ISO/IEC 4734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte hitp://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONES	Impresión, copia, escaneo y fax
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript
ESTÁNDAR	111 1 GE 0, 111 1 GE 3, 1 0310CHPI
	N (Ó : NU - (00 (00 0 1 :
RESOLUCIÓN DE	Negro (Óptimo): Hasta 600 x 600 x 2 dpi;
IMPRESION	Negro (normal): Hasta 600 x 600 x 2 dpi
TECNOL. DE RESOLUCIÓN	HP REt, HP FastRes
DE IMPRESIÓN	
VELOCIDAD DE	Negro (carta): Hasta 26 ppm;
IMPRESIÓN ¹	Salida de la primera página a color: En tan sólo 8,5 segundos
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NÚMERO DE CARTUCHOS	1 (negro)
DE IMPRESIÓN	
RECURSOS INTELIGENTES	Compatibilidad con impresión a doble cara, HP Universal Print Driver y HP Web
DE SOFTWARE DE LA IMPR.	Jetadmin
TIPO DE ESCANEO	Superficie plana, ADF
RECURSOS AVANZADOS	Escáner Instant-on, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 páginas,
4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DEL ESCANER	software OCR en la caja
RESOLUCIÓN DE ESCANEO	Optimizada: Hasta 19.200 dpi; Hardware: Hasta 1200 x 1200 dpi
	Òptica: Hasta 1200 dpi
VELOCIDAD DE ESCANEO	Negro (normal):Hasta 15 ppm; Velocidad del ADF: Hasta 15 ppm
TAMAÑO DE ESCANEO	8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
4	5/5 % paigudus (210 % 050 illili)
DEL ADF (MÁXIMO)	IDEC TIE DAD CIE DDE DAIG
FORMATO DE ARCHIVO DE	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
ESCANEO	
PROFUNDIDAD DE BIT	24 bits
RESOLUCIÓN DE COPIADO	Negro (texto): Hasta 600 x 600 dpi; Negro (gráficos): Hasta 1200 x 1200 dpi
	Color (texto y gráficos): Hasta 1200 x 1200 dpi
VELOCIDAD DE CONTADO	
VELOCIDAD DE COPIADO	Negro (Óptimo, Carta): Hasta 15 cpm; Negro (Óptimo, A4): Hasta 15 cpm
NÚM. MÁXIMO DE COPIAS	Hasta 99 copias
CONFIGURACIÓN DE	De 25 a 400%
REDUC./AMPL. DE COPIA	
AJUSTES DE LA	Hasta 99 copias múltiples, intercalado, reducción/ampliación de 25 a 400%,
COPIADORA	
COPIADORA	contraste (más claro/oscuro), resolución (calidad de la copia), copia de identif.,
	optimización de copias, copia en modo borrador, doble cara manual
RESOLUCIÓN DE FAX	Escala de grises fotográfica en negro: 300 x 300 dpi (admite medio tono)
	Blanco y negro, Modo estándar: 203 x 98 dpi; Blanco y negro, Modo
DISCADO PÁPIDO DE FAY	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono)
DISCADO RÁPIDO DE FAX,	
MÁXIMO DE NÚMEROS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps
MÁXIMO DE NÚMEROS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119;
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distinitivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota:
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota:
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distinitivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de telefono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporado) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación),
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro,
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de telefono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (línicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax,
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferios Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Tax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración,
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Altrás, Cancelar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecho, Atrás, Cancelar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Altrás, Cancelar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporado) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecho, Atrás, Cancelar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Altrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporado) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones dax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporado) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar)
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUALJ ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecho, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres Bandeja 1 (bandeja de alimentación prioritaria): mínimo: 3 x 5 pulg.; máximo:
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUALJ ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvio de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (solo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Inicio de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Inicio de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Si; Rediscado automático: Si; Envío de fax diferido: Si; Detección de timbre distintivo: Si; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares: Si; Interfaz TAM de teléfono fax: Si; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Si; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres Bandeja 1 (bandeja de alimentación prioritaria): mínimo: 3 x 5 pulg.; máximo: 8,5 x 14 pulgados; Bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 3 x 7,4 pulg.;
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS ADMITIDOS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Sí; Rediscado automático: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Detección de timbre distintivo: Sí; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares:Sí; Interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporado) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Alrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres Bandeja 1 (bandeja de alimentación prioritaria): mínimo: 3 x 5 pulg.; máximo: 8,5 x 14 pulgados; Bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 3 x 7,4 pulg.; máximo: 8,5 x 14 pulg.;
MÁXIMO DE NÚMEROS MÓDEM FAX MEMORIA DE FAX RECURSOS DEL FAX CICLO DE TRABAJO (MENSUAL) ⁴ VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL PANTALLA MEMORIA MÁXIMA/ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS	superfino: 300 x 300 dpi (sin medio tono) 120 números 33,6 kbps Hasta 400 páginas Reducción automática de fax admitida: Si; Rediscado automático: Si; Envío de fax diferido: Si; Detección de timbre distintivo: Si; Lugares de envío: 119; Reenvío de fax a lugares: Si; Interfaz TAM de teléfono fax: Si; Sondeo: Sí (sólo sondeo para recepción); Modo de teléfono fax admitido: Si; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Marcado rápido, Máximo de números: Hasta 120 números (119 marcados de grupo); Interfaz de PC: Sí; Recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No Hasta 8.000 páginas Hasta de 500 a 2.000 páginas 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Ethernet 10/100 Ethernet 10/100; Lista para red: Estándar (Ethernet incorporada) Pantalla de texto LCD de dos líneas, botones (alfanuméricos, de navegación), botones de copiado (Início de copia, Ampliación/Reducción, Más claro/Oscuro, menú de Copia, Número de copias), botones de Fax (Início de fax, Menú de fax, Remarcado, Marcado rápido), indicadores luminosos LED (Configuración, Izquierda, Ok, Derecha, Atrás, Cancelar) Pantalla LCD de 2 líneas (texto) 128 MB Tipo: Procesador Freescale Coldfire V5X; Velocidad: 500 MHz Automática (estándar) ADF: 35 páginas; Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 10 hojas, 10 transparencias, 10 sobres Bandeja 1 (bandeja de alimentación prioritaria): mínimo: 3 x 5 pulg.; máximo: 8,5 x 14 pulgados; Bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 3 x 7,4 pulg.;

TAMAÑOS DE MEDIOS PERSONALIZADOS	3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. (76 x 127 a 216 x 356 mm)
MANEJO DE LA	Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas, hasta 10 sobres
IMPRESIÓN	Capacidad de salida: Hasta 100 hojas, hasta 10 sobres, hasta 10 hojas de
	transparencias
ALIMENTACIÓN ²	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
	Requisitos de alimentación eléctrica: Voltaje de entrada: 110 a 127 VCA
	(± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,4 A; ∏220 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz
	(± 2 Hz), 2,9 A
	Consumo de energía: 445 watts imprimiendo, 325 watts copiando, 4,7 watts
	lista, 0,2 watts apagada
	Número de consumo de electricidad típico (TEC): 1,386 kWh/semana
SOFTWARE INCLUIDO	Windows: HP Installer/Uninstaller, controlador de impresión HP PCL 6, HP WIA
	Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send
	Fax, HP Fax Print Driver, ReadIris Software, Mac: HP Installer/Uninstaller,
	controlador HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Ink
	Widget, HP Utility, ReadIris Software
SISTEMAS OPERATIVOS	Instalaciones de software completas compatibles con: Microsoft® Windows®
COMPATIBLES	7 32 bits y 64 bits, Windows® Vista 32 bits y 64 bits, Windows® XP 32 bits (SP2
COMI ATIBLES	o superior), Instalación de driver únicamente compatible con: Microsoft®
	Windows® Server 2003 32 bits (SP3 o posterior), Windows® Server 2008 32 bits
	y 64 bits, Mac OS X v 10.5.8, v 10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
	Linux 5.0 (compatible con un paquete prefabricado), SUSE Linux (10.3, 11.0,
	11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04,
	8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)
	(compatible con el instalador automático), HPUX 11 y Solaris 8/9
REQUISITOS MÍNIMOS DEL	PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1 GHz 32 bits
SISTEMA	(x86) o 64 bits (x64), 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) de RAM, 200 MB de
SISTEMA	espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto
	USB o puerto de red; Windows® XP (32 bits) Service Pack 2: Procesador Pentium
	de 233 MHz, 512 KB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de
	espacio libre en el disco, CD/DVD-ROM o Internet, USB o puerto de red;
	Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, Power PC G4, G5 o procesador Intel Core, 256
	MB de RAM, 300 MB de espacio libre en el disco, CD/DVD-ROM o Internet, USB
	o puerto de red
ACÚSTICA ³	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A)
ACUSTICA	Emisiones de potencia acústica (Lista): Inaudible
	Emisiones de poiencia acostica (cista). Madambie
	Emisjones de presión acústica: 51 dB(A)
ENTOPNO OPERATIVO	Emisiones de presión acústica: 51 dB(A)
ENTORNO OPERATIVO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C)
ENTORNO OPERATIVO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C)
ENTORNO OPERATIVO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);
ENTORNO OPERATIVO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR
	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR
DIMENSIONES DEL	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm)
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg)
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt:: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guia del usuario en formato electrónico, Guia de pasos iniciales,
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad en funcionamiento recomendado: 30 a 70% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formato electrónico, Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formato electrónico. Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formato electrónico, Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formato electrónico. Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formato electrónico, Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita 1 año de garantía limitada Cartucho de impresión HP LaserJet 78A (rendimiento 2100 páginas), CE278A
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO ACCESORIOS	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formacto electrónico. Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita 1 año de garantía limitada Cartucho de impresión HP LaserJet 78A (rendimiento 2100 páginas), CE278A
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guia del usuario en formato electrónico, Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita 1 año de garantía limitada Cartucho de impresión HP LaserJet 78A (rendimiento 2100 páginas), CE278A UHZ66PE HP, Plan de Protección HP Post-garantia total 1 año
DIMENSIONES DEL PRODUCTO PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO ACCESORIOS	Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C) Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C) Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Rango de humedad operativa: 10 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 13,5 x 14,7 pulgadas (441 x 343 x 373 mm) 25,8 lb (11,7 kg) MFP HP LaserJet M1536dnf, cartucho inicial de tinta negra HP LaserJet, cubierta del panel de control, soporte de entrada del ADF, CD con el software del dispositivo y la Guía del usuario en formacto electrónico. Guía de pasos iniciales, folleto de apoyo, cable(s) de alimentación, cable de telecomunicaciones, cable USB (cuando corresponde), cable de fax, conjunto de ferrita 1 año de garantía limitada Cartucho de impresión HP LaserJet 78A (rendimiento 2100 páginas), CE278A

TAMAÑOS DE MEDIOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM

Número de producto de la IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO M1536DNF: CE538A

¹ Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ² La energia informada es el valor más alto medido para todos los modelos de producto usando todos los voltajes estándar. Los valores se basan en datos preliminares, consulte http://www.hp.com/go/lim1530_regulatory para ver información actualizada. Configuración probada: Impresión a una cara y copia a una cara en el ADF del MFP LI Pro M1536dnf en papel AA. ⁴ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP Color LaserJet, y permite una implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados.

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte de Hewlett Packard Company. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin aviso y se suministra "tal cual", sin garantía de ningún tipo. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.