

Impresora HP Deskjet serie 9800



Impresora compacta con multitud de funciones que le permite crear material de marketing para oficinas e interno. Disfrute de la versatilidad de la resolución optimizada de hasta 4.800 ppp y de la impresión sin bordes en A3+, además de las opciones de calidad fotográfica con 6 tintas y la impresión automática a doble cara.

Para profesionales que realizan impresiones generales en la oficina pero que también necesitan funciones de impresión sin bordes y color a 6 tintas para las opciones de calidad fotográfica o para crear material de marketing en la oficina y en soportes de hasta 329 x 483 mm (A3+).



Impresora HP Deskjet 9800

Multiplique la productividad con un gran rendimiento, asombrosas velocidades y una excelente calidad de impresión.

- Consiga más: asombrosas velocidades de impresión de hasta 30 ppm en negro y 20 ppm en color para que no pierda tiempo esperando a que se impriman los trabajos.
- Disfrute del color a 4 tintas (estándar) o a 6 tintas¹ (opcional) para producir impresiones sin bordes² de hasta 329 x 483 mm (A3+).
- Elabore texto en negro con calidad láser duradera y documentos comerciales profesionales de gran calidad con las tintas HP Vivera.
- Imprima impactantes gráficos y material de marketing y comunicaciones con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp³ en todos los soportes.



Impresora HP Deskjet 9800d

Cree su propio material de marketing con esta versátil impresora A3+ con multitud de funciones.

- Ahorre papel y tiempo con la opción de impresión automática a doble cara⁴ hasta A3+.
- Disfrute de la flexibilidad de la impresión en distintos tipos de soporte, grosores y gramajes, desde 60 hasta 280 g/m².
- Entre las versátiles funciones de manejo del papel se incluyen las bandejas de entrada y salida extensibles para soportes de hasta 329 x 483 mm, la alimentación posterior del papel para soportes gruesos y la práctica alimentación manual frontal de 10 hojas para sobres y papel con membrete.
- Diseño elegante y compacto que se ajusta sin problemas al espacio de su oficina.
- El robusto ciclo de trabajo de 5.000 páginas al mes se ajusta a sus necesidades de impresión.

Imprima con facilidad fotografías de calidad profesional en tamaños desde 10 x 15 cm hasta A3+.

- Fotografías de calidad profesional con tecnología de impresión en color a 6 tintas y hasta 4.800 ppp en papel fotográfico.
- Impresión sin bordes en tamaños desde 10 x 15 cm hasta A3+.
- Evite hacer pruebas para averiguar la configuración correcta al imprimir de forma manual. Consiga impresiones de la mejor calidad con el sensor de tipo de soporte, que proporciona resultados optimizados de forma automática.
- Los dos indicadores del nivel de tinta de los cartuchos de impresión facilitan el mantenimiento de los consumibles.

¹ Impresión a 6 tintas disponible al adquirir los cartuchos fotográficos de inyección de tinta HP 99 (zona 1), HP 348 (zona 2), HP 138 (zona 3) y HP 858 (zona 4) o el cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 100, gris (todas las zonas); no se incluyen, se venden por separado.

² Utilizando papeles gruesos normales, fotográficos y de folletos para impresión sin bordes.

³ Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada.

⁴ El dispositivo de impresión automática a doble cara viene de serie sólo en el modelo HP DeskJet 9800d. Es opcional en el modelo HP Deskjet 9800. No se incluye, se vende por separado.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP			
Inyectores del cabezal de impresión	Pluma de color: 600 Pluma blanco y negro: hasta 672			
Velocidad de impresión (Hasta n° de páginas por minuto)	Tipo de documento	Borrador	Normal	Óptimo
	Texto negro A4	30	8	1,5
	Texto negro A3	12,6	5,6	1
	Mezcla de texto/gráficos en color A4	20	6	1,5
	Mezcla de texto/gráficos en color A3	8	3,5	1,1
	Color a página completa A4 (papel normal)	8	1,8	0,5
	Color a página completa A3 (papel normal)	3,2	1	0,3
	Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.			
Procesador	a 96 MHz, ARM946ES			
Calidad de impresión	Negro: hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción En color: color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 de entrada HP Photoret III (HP Photoret IV con cartucho fotográfico opcional); gestión del color ICC; Prosumer UI; Adobe RGB			
Sistemas operativos compatibles	DOS (3.x y superior), Windows® (95, 98, 2000, XP, NT 4.0), Mac OS (10.x y superior)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Pentium® 300 MHz, 64 MB de RAM, 125 MB de espacio en el disco duro, resolución de pantalla de 800 x 600, intensidad del color de 256, IE 5 Macintosh: Power PC G3, 400 MHz, 128 MB			
Requisitos recomendados del sistema	Windows: Pentium® 300 MHz, 128 MB de RAM, 170 MB de espacio en disco duro, resolución de pantalla de 800 x 600, intensidad del color de 256, IE 5 Macintosh: Power PC G3, 400 MHz, 256 MB			
Memoria	32 MB			
Lenguajes de impresora	HP PCL nivel 3 reforzado			
Tipos de letra/fuentes	8 incorporados, 4 para orientación vertical (retrato) y 4 para orientación horizontal (paisaje): CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (incluye el símbolo del euro)			
Ciclo de trabajo	Hasta 5.000 páginas por mes			
Manejo del papel	Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja de salida de 100 hojas, alimentación de papel frontal de una única hoja, recorrido recto posterior del papel con alimentación manual de una única hoja para soportes gruesos			
Márgenes de impresión	Impresión estándar: A3: superior: 1,7 mm; izquierdo: 3,2 mm; derecho: 3,2 mm; inferior: 14,3 mm. A4: superior: 1,7 mm; izquierdo: 3,2 mm; derecho: 3,2 mm; inferior: 14,3 mm Impresión sin bordes: sin márgenes para cualquier tipo y tamaño de soporte			
Manejo de soportes	Entrada	Capacidad	Gramaje	Tamaño
	Bandeja 1	Hasta 150 hojas en la bandeja principal (admite hasta 15 sobres, 45 tarjetas, 45 transparencias y 80 hojas de etiquetas)	Papel normal: desde 60 hasta 135 g/m ² utilizando el recorrido de papel principal; sobres: desde 70 hasta 90 g/m ² ; tarjetas: desde 100 hasta 200 g/m ² ; cualquier soporte: hasta 280 g/m ² utilizando el recorrido de papel directo situado en la parte trasera de la impresora (alimentación manual) Papel normal: desde 60 hasta 90 g/m ² ; folletos: hasta 135 g/m ² .	A3, A4, B4, B5, C6, de 76 x 127 a 330 x 482 mm
	A doble cara	-		A3, A3+, A4, B5, B4
	Salida: hasta 100 hojas Impresión a doble cara: automática (estándar en la HP Deskjet 9800d, opcional en la HP Deskjet 9800)			
Alimentación	Requisitos: de 110 a 240 VCA, 50/60 Hz Tipo de alimentación: Interna: fuente de alimentación universal incorporada Consumo: 60 vatios máximo (imprimiendo)			
Interfaz y conectividad	Windows: puerto Hi-Speed USB 2.0, puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284 Macintosh: USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) Opcional: servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (paralelo) J6035C, servidor de impresión externo Fast Ethernet y 802.11g sin cables HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951A, servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942A			
Panel de control	Botón de cancelación de impresión, botón de encendido/apagado, botón de avance de papel, dos LED de estado de los cartuchos			
Software incluido	Software de la impresora HP Deskjet 9800 (incluye el software de instalación de la impresora, los drivers de impresión y la guía del usuario), software de impresión fotográfica HP			
Dimensiones (ancho x fondo x alto) (sin embalaje)	Impresora HP Deskjet 9800: 574,5 x 409,5 x 186,3 mm; impresora HP Deskjet 9800d: 574,5 x 500 x 186,3 mm			
Peso	Sin embalaje: 12 kg; con embalaje: 14 kg			
Entorno operativo	Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 5 a 40 °C, temperatura operativa recomendada: de 15 a 35 °C, humedad operativa: del 20 al 80% de HR, temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C, humedad durante almacenamiento: del 0 al 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,6 B(A) (impresión a 18 ppm), presión sonora: LpAm 51 dB(A)			
Certificaciones	Seguridad: homologación EN 60950/CEI 950 (Internacional), lista UL (EE.UU.), CSA (Canadá), certificación GS (Alemania), marca CE (Europa), B (Polonia), eK (Corea), CCC S&E (China), PSB (Singapur) FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B (EE.UU.), CTICK (Australia y Nueva Zelanda), VCCI (Japón), CE (Unión Europea), BSMI (Taiwán), ICES (Canadá), CCC S&E (China), MIC (Corea). Energy Star®			
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; soporte telefónico estándar; soporte electrónico en línea disponible durante 24 horas al día y 7 días a la semana en http://www.hp.com/support			

Información para pedidos

C8165B Impresora HP Deskjet 9800, cable de alimentación, cartucho negro, cartucho tricolor, CD con driver, manual de configuración

C8166B Impresora HP Deskjet 9800d, dispositivo de impresión automática a doble cara, cable de alimentación, cartucho negro, cartucho tricolor, CD con driver, manual de configuración

Consumibles

C9368AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 100, gris (15 ml)

C9363EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 (14 ml)

C8766EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 343 (7 ml)

C8767EE Cartucho negro de inyección de tinta HP 339 (21 ml)

C8765EE Cartucho negro de inyección de tinta HP 338 (11 ml)

C9369EE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 348 (13 ml)

Accesorios

C2950A Cable paralelo HP IEEE (tipo B) de 2 m

C2951A Cable paralelo HP IEEE (tipo B) de 3 m

C6518A Cable USB HP de 2 m

C8258A Accesorio de impresión a doble cara para HP Business Inkjet serie 2800 y HP Deskjet serie 9800

Conectividad

J6035C Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x: Fast Ethernet, paralelo

J7951A Servidor de impresión externo sin cables HP Jetdirect ew2400: Fast Ethernet y 802.11g, USB 2.0

J7942A Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700: Fast Ethernet, USB 2.0

J6061A Servidor de impresión externo sin cables HP Jetdirect 380x 802.11b

J3258C Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x: Ethernet

J4102C Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170xOC

J3263A Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x: Ethernet/Fast Ethernet

J4101B Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300xOC

J3265A Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x: Ethernet/Fast Ethernet

Servicio y soporte

H3680A/E HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día hábil, 3 años

H3819PA/PE HP Care Pack, post garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil, 1 año

H3110A/E Instalación y configuración de red

Esta impresora y sus cartuchos de recambio sólo se venden en UE, EFTA y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR y DOM/TOM.

<http://www.hp.es>, <http://www.hp.com>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Publicado en EMEA 03/05 5982-9926ESE

