

## FICHA TÉCNICA

### 4P-003 PRACTIK BINDOPLAST PICADO

Fecha de edición: Febrero 2014

- **Fácil aplicación**
- **Buena opacidad**
- **Gran adherencia**

#### Descripción

Pintura adecuada para proteger y decorar superficies en interiores con diversos efectos decorativos.

#### Usos típicos

Se recomienda en la protección y embellecimiento de superficies, en interiores, donde se requiera un acabado duradero en forma de picado, de aspecto agradable y que enmascare los defectos del soporte.

#### Características

|                                                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado.....                                            | Mate                                                                                                                      |
| Color.....                                              | Blanco                                                                                                                    |
| Sustrato.....                                           | Todo o tipo de soportes en interior                                                                                       |
| Rendimiento práctico.....                               | 1,5 – 2,0 m <sup>2</sup> /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)                  |
| Proceso de aplicación.....                              | Brocha y rodillo de picar                                                                                                 |
| Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa)... | Superficial – Aprox. 1 hora<br>Repintado – Aprox. 16 horas                                                                |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....               | Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/I): 200 g/L.<br>Este producto contiene como máx. 1 g/L COV <sup>a)</sup> |
| Estabilidad en almacén.....                             | 2 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C                                                      |

<sup>a)</sup> El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

## FICHA TÉCNICA

### 4P-003 PRACTIK BINDOPLAST PICADO

Fecha de edición: Febrero 2014

#### Modo de empleo

##### Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

*Soportes nuevos* - En morteros débiles o alcalinos, cepillar bien hasta material consistente y aplicar una capa de Primario Cinolite (ref. 54-850). En carton yeso y masilla aplicar una capa de Primario EP/GC 300 (ref. 10-600). En sustratos pulverulentos, aplicar una capa de Imprima 200 (ref. 0P-021).

*Soportes ya anteriormente pintados* - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer zonas dañadas con Practik Masilla Interiores (ref. 4P-014) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos.

*Soportes anteriormente encalados* - Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Primario Cinolite (ref. 54-850) caso contrario aplicar una capa de Primario Cinolite Incolor (ref. 54-852).

*Soportes con hongos y algas* - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

##### Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío

##### Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Diluir al 10 % con agua la primera capa. Las siguientes sin diluir.
- Aplicación:
  - Aplicar 2 a 3 capas de Practik Bindoplast Picado
  - Permite diversos acabados, según el útil de aplicación empleado.

#### Observación:

Se puede repintar con pinturas plásticas o Practik Kompactante (ref. 4P-008)

#### SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**