

McAfee Web Reporter

Esta Guía de inicio rápido proporciona instrucciones de alto nivel para la configuración de McAfee® Web Reporter.

Para obtener instrucciones detalladas:

- **Instalación:** consulte la Guía del producto de *McAfee Web Reporter*.
- **Informes:** consulte la Guía del usuario de *McAfee Web Reporter*.

1 Descarga de la documentación

- a Vaya a <https://mysupport.mcafee.com/Eservice/Default.aspx>.
- b En **Self Service** (Autoservicio), haga clic en **Product Documentation** (Documentación de productos).
- c Seleccione el producto y la versión pertinentes.
- d Descargue la guía del producto y la guía del usuario de McAfee Web Reporter.

2 Descarga del archivo de instalación

- a Vaya a la página WWW.MCAFEE.COM/US/DOWNLOADS/.
- b En **Descargar mis productos**, introduzca el número de concesión y, a continuación, haga clic en **Ir**.
- c Seleccione el directorio en el que desea guardar el archivo de instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

3 Instalación de McAfee Web Reporter

- a Inicie la sesión en el sistema operativo como administrador.
- b Ejecute el archivo de instalación.
En UNIX/Linux, localice y cambie los permisos en el archivo de instalación mediante `chmod 700 <nombre de archivo de instalación>`.
- c Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

4 Inicio e inicio de sesión

Abra e inicie la sesión en la interfaz de McAfee Web Reporter.

- a Abra McAfee Web Reporter mediante uno de estos métodos:
 - Haga doble clic en el icono McAfee Web Reporter del escritorio.
 - En una ventana de navegador, escriba *http://address:9111/reporter* o *https://address:9112/reporter* donde *address* es la dirección IP, o escriba el nombre de dominio completo (FQDN) del equipo en el que está instalado McAfee Web Reporter.
- b Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña creados durante la instalación.

5 Selección de una base de datos

Seleccione una base de datos para almacenar los datos procedentes de los archivos de registro.

- a Seleccione **Administración | Instalación | Base de datos**.
- b Seleccione una base de datos, configure las opciones de la base de datos y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

6 Configuración de un origen de registro y procesamiento de archivos de registro

Configure un origen de registro y procese archivos de registro que contengan los datos utilizados en los informes.

- a Seleccione **Administración | Instalación | Orígenes de registro**.
- b Haga clic en **Agregar**.
- c En el campo **Tipo de registro**, introduzca la información relativa al tipo de registro.
- d Configure las demás opciones y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- e Procese uno o varios archivos de registro para el origen de registro mediante estas opciones de procesamiento o importación:
 - **Recopilar archivos de registro de:** haga clic en **Procesar ahora**.
 - **Aceptar archivos de registro entrantes** o **Aceptar datos de registro en tiempo real:** haga clic en **Importar registro** y seleccione los archivos de registro de un directorio local en el servidor McAfee Web Reporter.

7 Visualización de informes

Vea informes que contienen información sobre el uso de Internet de la organización.

Informes de Vista rápida

Para ver informes interactivos en tiempo real, seleccione **Vista rápida | Resumen** o **Personalizado**.

Informes avanzados

- a Para ver informes detallados, seleccione **Informes | Avanzados | Informes avanzados**.
- b Haga clic en **Agregar**, configure las opciones de los informes y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- c Para ver los resultados de los informes, seleccione **Administrar informes | Resultados de informes** y, a continuación, haga clic en **Ver**.

Copyright © 2013 McAfee, Inc. Queda prohibida la copia sin autorización previa.

McAfee y el logotipo de McAfee son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee, Inc. o de sus empresas filiales en EE. UU. y en otros países. Los demás nombres y marcas pueden ser reclamados como propiedad de otros.