

FICHA TECNICAEdición: Abril 2003
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: *Barniz al agua: PARQUET Brillante*
*PARQUET Satinado*****Cód. A2 121 0000****Cód. A2 123 0000**

Barniz de poliuretano de un componente, de gran calidad para la protección y decoración de superficies de madera, especialmente suelos, en interiores.

- * **Gran dureza.**
- * **Resistente a la abrasión.**
- * **Flexible.**
- * **Secado rápido.**
- * **Fácil aplicación.**
- * **Sin olor.**

2. Características Técnicas:

- * **Naturaleza:** Poliuretano
- * **Acabado:** Brillante y Satinado.
- * **Color:** Incoloro.
Se puede teñir con Valchromie hasta un 2%.
- * **Rendimiento:** 10 m²/lt y mano.
- * **Densidad:** 1,04+-0,02 kg/lt.
- * **Volumen de sólidos:** 30 ± 1%.
- * **Secado:** a 20°C y 60% humedad relativa.
- * **Secado:** 30 minutos
- * **Repintado:** 3 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

* Madera y aglomerados, unificar su absorción y cerrar poro con una mano de **Barniz al agua-TAPAPOROS**, de Valentine. Después de seco, lijar suavemente y eliminar el polvo, incluidas zonas adyacentes. Si no se obtuviera suficiente uniformidad, repetir esta operación.

Se podrá teñir la madera antes de aplicar TAPAPOROS, si se dispone del tinte adecuado (al alcohol, mixtos, etc.).

3.2. Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijarlo suavemente y eliminar el polvo. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva. Evitar lijar hasta madera. Para obtener un buen acabado es muy importante efectuar una limpieza perfecta antes de aplicar cada mano (principalmente la última) del polvo formado, tanto de la superficie a barnizar como alrededores.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA	
Producto: <i>Barniz al agua: PARQUET Brillante</i> <i>PARQUET Satinado</i>	Cód. A2 121 0000 Cód. A2 123 0000
4. Modo de empleo: * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. * Producto listo al uso. No se recomienda diluir. * Aplicar tres manos a brocha, separadas 3 horas entre si. * En caso necesario lijar, sólo la primera mano. No las 2ª y 3ª. * Limpiar manchas y útiles empleados con agua, antes que se sequen. Después, será necesario DISOLVENTE UNIVERSAL	
5. Envase y etiquetado: Formatos: 2 lt. – 0,5 lt. Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.	
6. Estabilidad en almacén: En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.	
7. Aplicaciones: <i>Para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, en interiores, principalmente parquets, barras de bar, etc.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.