

MULTIPLUS ACEITE EN SPRAY



Spray multi-función sintético y seguro fisiológicamente con propiedades de acabado de uso universal.

Producto para un amplio espectro de aplicaciones.

- Agente penetrante contra el óxido con propiedades deslizantes.
- Lubricante para reducción del desgaste.
- Buena protección contra la corrosión a largo plazo.
- Agente confiable.

No decolora.

- Puede ser usado sobre fondos brillantes.
- No decolora en caso de contacto ocasional con el producto.

Libre de aceite soluble/ aceite mineral. Buena compatibilidad con otros materiales.

Sin resina, ácido ni silicona.

Homologación NSF 1¹*

Aplicaciones:

Para la lubricación y mantenimiento de juntas, cadenas y partes móviles de la industria automotriz, al igual que en las áreas alimenticias críticas, farmacéutica, impresos e industria del papel. Como agente de liberación, protección contra la corrosión y para todas las aplicaciones en las cuales el uso de productos convencionales sobre una base de aceite mineral o aditivos cítricos y solventes no sean deseados.

Se puede utilizar en el sector alimentario.

NSFH1 1

- Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios.

Contenido	Art. No.
400ml	00893 056

Datos Técnicos	
Color	Incoloro
Base química	Aceite sintético con combinación de aditivos multifuncionales
Densidad a 20°C (sustancia activa)	0,83 g/cm ³
Rango de temperatura	-50°C a +210°C
Viscosidad básica del aceite a 40°C	32mm ² /s

Modo de empleo:

Limpieza previa de la superficie a tratar. Aplicar de forma pareja desde unos 20cm de distancia aproximadamente.

Si es usado en áreas donde los alimentos son procesados o almacenados, solo la cantidad técnica necesaria puede ser usada. Si el producto será usado como film de protección contra la corrosión, debe ser completamente removido antes que el dispositivo sea puesto en funcionamiento nuevamente.

* 1NSF= Organización reconocida a nivel internacional que supervisa y registra productos que se usan en el sector alimentario