

PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Mezcla de ácidos inorgánicos, tensioactivos, humectantes e inhibidores de corrosión. Pule y limpia el acero inoxidable, los cromados y el aluminio sin necesidad de rascar ni frotar.

PROPIEDADES:

- Elimina manchas de humo, óxidos blancos y otras suciedades con gran rapidez y eficacia.
- Actúa además como tensioactivo sobre manchas de grasa, polvo, etc., haciendo que pasen al seno de la disolución y sean eliminadas.
- Producto muy concentrado, aconsejamos usarlo muy diluido en 10-20 partes de agua.

APLICACIONES:

- Limpieza de aluminio y acero inoxidable en Industrias alimentarias, como son: Cárnicas, Conserveras, Plantas embotelladoras, Bodegas, etc.
- Parques automovilísticos, Empresas de transporte, Estaciones de servicios, etc.
- Astilleros, Navieras, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Líquido.
- Color*.....: Rojo.
- Olor.....: Irritante.
- Densidad a 20°C.....: 1.150 ± 0.020 g/ml.
- Concentración*.....: Mínimo 13 °Be.
- Solubilidad.....: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

- Una vez realizada la dilución deseada, entre 10-20 partes de agua, por una de producto, se aplica sobre la superficie preferentemente por trapeado, evitando la formación de salpicaduras que puedan quedar marcadas posteriormente.
- A continuación se realizará un fuerte aclarado con abundante agua y por último un minucioso secado.
- Este aclarado con agua es muy importante sobre todo en el caso del aluminio, ya que ayuda a crear una capa muy delgada de óxido que pasiva la superficie impidiendo que la reacción de oxidación posterior continúe, al contrario de lo que ocurriría si la superficie de aluminio quedara totalmente desnuda.

PRECAUCIONES:

- R34: Provoca quemaduras.
- R37: Irrita las vías respiratorias.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).
- S51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91

5620420.

Incompatibilidades: No mezclar con sustancias alcalinas, hipoclorito, oxidantes, derivados amoniacales, etc. Evitar el contacto permanente con metales.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.