

TECHNICAL DATA SHEET



Faren
Industrias químicas,sa

Avda.Prat de la Riba,186 n-13
08780-Pallejà (Barcelona)

www.faren.com



00 34 93 663 33 94



00 34 93 663 33 92



farenes@faren.com

www.faren.com.es

PROFESSIONAL TREATMENTS



STONEPRO

ANTIMANCHAS "NEUTRO" PARA SUELOS LUCIDOS O SIN BRILLO

- PROTEGE DE MANCHAS DE ACEITE, CAFÈ, AGUA, etc.
- OPTIMO PARA LIMESTONE, PIEDRA SERENA, CUARCITE

Código	Formato	Confección
1PE750	750 ml	12 botes

APLICACIONES Suelos • Columnas • espacios urbanos • Mostradores • Escaleras

VENTAJAS Transpirable • No altera el aspecto de la piedra • Antihielo • No amarillea • Mejora el mantenimiento de la superficie • Interior/Exterior

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso

Tiempo de secado a 25 °C el tratamiento y secado 12 h;
a 15 °C seca en 24 h



RODILLO



Durante el secado proteger la superficie del agua y la humedad



BROCHA

Aplicar solo con temperaturas superiores a 10 °C

No aplicar bajo el sol directo



BOMBA PULVERIZADORA

Superficies nuevas

Cepillar la superficie con P100 y agua (disolución a 1:10) para eliminar los residuos de cemento y otros de la superficie a tratar. Enjuagar con agua limpia y esperar 3-4 días para un secado completo

1. Extender el producto uniformemente sobre la superficie a tratar
2. Dejar secar 3 horas antes de aplicar una segunda mano de producto

Suelos ya en uso

Aplicar sobre superficies perfectamente limpias y secas. (Utilizar el producto POWER CLEAN con una disolución de 1:10 para la limpieza preventiva; para la eliminación de ceras y tratamientos anteriores usar SOLV o DEWAX esperar 3-4 días para el secado completo)

Tratamiento: seguir las instrucciones de los puntos 1 y 2

Aconsejamos una aplicación preventiva de IDROPRIMER para crear una protección contra la resalida de sales y fluorescencias y para facilitar la aplicación posterior del STONEPRO

RENDIMIENTO DURACION

El consumo indicativo varía de 4-15 m²/litro (Piedra natural: 6-10 m²; Ardesia: 10-15 m²; Limestone 4-6 m²)
Si se aplica y se mantiene correctamente la duración es de 4 años (aplicando 2 manos).
El tratamiento no resiste a las sustancias ácidas

MANUTENZIONE

Para eliminar posibles manchas de las superficies no tratar, y utilizar el producto REMOVE C

Diaria

Utilizar el producto **POWER CLEAN** pulverizado, diluido en agua 1:10

Mensual

Utilizar el producto **POWER CLEAN** pulverizado, diluido en agua 1:15

Semestral

Usar el producto **GLAZE** para dar un efecto satinado al suelo y mejorar la resistencia a la frecuencia de pisadas (solo interior)

NOTE GENERALI

Se aconseja realizar una prueba preventiva para observar posibles contraindicaciones del uso del producto sobre el tipo de superficie a tratar. Antes de usar el producto leer atentamente el modo de empleo y las advertencias indicadas en la etiqueta. Antes de proceder con el tratamiento proteger las zonas no cubiertas para evitar salpicaduras que podrían dañar los materiales que lo rodean.

Los datos aportados en este documento se facilitan con carácter informativo, aunque se pueden considerar fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por terceros donde los métodos de trabajo no hayan sido realizados bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de las características del producto en relación a sus necesidades productivas y de adoptar todas las medidas necesarias para verificar la idoneidad de los procedimientos de uso del producto. Nuestra gama garantiza y obviamente de forma limitada la calidad constante de nuestros productos y en cualquier caso todo daño imputable a nuestra empresa por este motivo estará limitado al valor de la mercancía suministrada. Las informaciones son orientativas, muchos aspectos dependen de la naturaleza y calidad de las superficies a tratar.