

HIDRAK AMORTIGUADORES

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Fluido **hidráulico** mineral diseñado para su uso en amortiguadores traseros de motocicletas y ciclomotores.

PROPIEDADES

- Reduce fricción interna.
- Propiedades antioxidantes.
- Propiedades extrema presión.
- Contiene aditivos antidesgaste.
- Propiedades antiespumantes que mantienen la eficiencia en el proceso de amortiguación.
- Neutro frente a los sellos.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	5
Índice de viscosidad	-	>95
Punto de inflamación	°C	>220
Punto de congelación	°C	<-20

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

NFE 48603
DIN 51524

MODO DE EMPLEO

Utilizar la cantidad recomendada por el fabricante de la motocicleta o ciclomotor.

PRESENTACIÓN

El **HIDRAK AMORTIGUADORES** se suministra en envases de 500 cc, 1 y 2 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.