

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Colmasolvente Alquídic

958012 - DISOLVENTE PARA SISTEMAS ALQUÍDICOS

DESCRIPCIÓN	Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado para ser utilizado en sistemas Alquídic.	
USOS	Dilución de los productos Alquídic, en caso que sea necesario, para su aplicación. Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos Alquídic.	
VENTAJAS	Por su composición y formulación, permite una aplicación adecuada, sin afectar las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en las superficie protegidas.	
MODO DE EMPLEO	El Colmasolvente Alquídic viene listo para usar. Mezclar con los sistemas alquídic en las proporciones recomendadas para cada sistema de aplicación de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Líquido transparente
	Densidad (ASTM D1475):	3,21 ± 0,03 kg/gal
	Punto de Inflamación:	41°C (106°F)
	Poder de Solvencia:	Medio - Alto
	Rata de evaporación:	Media
PRECAUCIONES	No fumar durante su utilización, evitar el contacto con fuego y chispa. Es un producto inflamable y volátil.	
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Use siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación. No permita que el Colmasolvente Alquídic entre en contacto con la piel. Consulte Hoja de Seguridad del Producto. En caso de emergencia comunicarse con CISPQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01-800-0916012. Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.	
PRESENTACIÓN	Garrafa de 5 galones / Tambor de 55 galones	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Cinco (5) años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techos. Transporte con las precauciones normales para productos químicos.	
CÓDIGOS R/S	R: 10/36/38 S: 37/38	



Responsabilidad Integral



Sika Colombia S.A.S.

Vereda Canavita, km 20.5

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.