

Ficha Técnica

FELIPLAST 16.17

Plástico Exterior - Interior

Descripción del producto

Pintura basada en copolímeros acrílicos, plastificantes, pigmento de bióxido de titanio y cargas de extraordinaria nobleza que le proporcionan una gran resistencia climatológica, rayos U.V., lluvia, sol, etc.

Características

Impermeable al agua de lluvia	Transpirable
Buen poder de cubrición	Muy buena resistencia climatológica
Gran Blancura y opacidad	Excelente lavabilidad

Aplicaciones

Indicado para la protección y revestimiento de todo tipo de superficies, tanto exteriores (fachadas, patios de luz, etc.) como interiores, y muy especialmente en obras recién terminadas donde se desee un buen acabado, rápido y cubriente y de notable aguante climatológico.

Posee una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies como enlucidos, morteros, hormigón, yeso, ladrillo visto, fibrocemento, estucado, piedra, etc..

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies deben estar sanas, secas, libres de polvo, grasas y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Las superficies con pinturas a la cal, temple o sobre yeso y escayola, deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE ó IMPACRIL para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura.

En los casos de repintado, asegurarse de que las pinturas antiguas estén bien adheridas. En caso de soportes con mala adherencia como ladrillos poco absorbentes u hormigones pulidos, etc.. se recomienda lijar la superficie de forma que aumente su porosidad con objeto de mejorar el anclaje de la pintura.

En caso de superficies muy absorbentes se aplicará una primera capa a modo de imprimación, diluyendo FELIPLAST 16.17 con un 20-25% de agua, impregnando y cubriendo bien todos los poros de la superficie. Las manos siguientes se diluirán con un 5-10% de agua como máximo.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Información Técnica

✓ Colores:	Blanco, y colores especiales bajo pedido.	
✓ Acabado:	Mate	
✓ Seco:	1 – 2 horas. (según temperatura y humedad relativa)	
✓ Repintado:	24 horas	
✓ Rendimiento:	8 -10 m ² /L y mano	
✓ COV:*	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máximo 8 g/L COVa. La reducción de los COV contribuye para un mejor medio ambiente.	
✓ Densidad:	1,55 gr/cc	
✓ Diluyente:	Agua	

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido, teñidos, etc..., con productos que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www.Palcanarias.es