

# Plumatic 2

BLANQUEADOR  
A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Blanqueador líquido de elevada concentración, con acción desinfectante.

Eficaz sobre todas las manchas, también en bajas temperaturas. Producto estabilizado con agentes sequestrantes y activo también con aguas de elevada dureza.

Empleo en el primero aclarado en opción a PLUMATIC 3.

## MODO DE EMPLEO

De utilizar únicamente con sistema de dosificación automático.

DILUCIONES	DATOS TECNICOS	COMPOSICIÓN	ADVERTENCIAS	NOTAS
Dosis de empleo : 5-10 gr./ Kg. para tejido seco (pompa de dosificación)	Color: incoloro Estado físico: Líquido Olor: técnico P. e. (20°C): 1.08 ca pH (t.c.): 2 ca Espuma: ausente Espuma ausente	Ver punto 2 de la Ficha de Datos de Seguridad  Ingredientes conforme a el Reg. CE 648/2004.	Corrosivo. Contiene hidrógeno peróxido. Provoca quemaduras graves. Nocivo por inhalación y ingestión. Irrita las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsense guantes adecuados. Úsen protección para los ojos y la cara. No ingerir.*	PRODUCTO AUXILIARIO DEL LAVADO. CONFORME D.M. 162 DEL 20/04/88. Producto para utilizar en automático en opción al PLUMATIC 3 (blanqueador en base cloro) *En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. <b>VER PUNTO 15 DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>



AR-CO CHIMICA s.r.l. Via Canalazzo, 22/24 – 41036 MEDOLLA (MO)  
Tel 0535.58890 – Fax 0535.58898 – www.arcochimica.it

EMBALAJE  
25 KG