

PENDELLEUCHTEN

D



SILVA / DOWN 160 PNT

ART.-NO. 220 199 (opal)
220 525 (clear)
220 526 (creme)
220 527 (colour)
220 528 (gold)
220 529 (silver)
220 530 (gold)
220 531 (silver)

GEBRAUCHSANLEITUNG

D



TECHNISCHE DATEN

Design : BRUCK-Team
Leuchtenspannung : 12V SELV
Belastung : max. 50 W
Fassung f. Sockel : Gy 6,35

Leuchtmittel :  QT 12


Schutzklasse: 

! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !

1. Bei allen an der Leuchte durchzuführenden Arbeiten (Wartung, Reinigung) **Leuchte spannungsfrei schalten!!**
2. Leuchte ist **nicht** für Feuchträume geeignet.
3. **Achtung, Gefahr durch Stromschlag!!** Leuchte **niemals** direkt an die **Netzspannung** anschließen!
4. **Vorsicht!** Leuchte und Leuchtmittel werden in Betrieb heiß.
5. Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel zu brennbaren Gegenständen beachten! (siehe Leuchte  )
6. **Achtung:** Zur Verminderung der Gefahr von Überhitzung und Feuer keine Leiter überbrücken.
7. Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

LIEFERUMFANG

1 Leuchte komplett ohne Leuchtmittel



PLUG LAMP

GB



SILVA / DOWN 160 PNT

ART.-NO. 220 199 (opal)
220 525 (clear)
220 526 (creme)
220 527 (colour)
220 528 (gold)
220 529 (silver)
220 530 (gold)
220 531 (silver)

USER MANUAL

GB



TECHNICAL DATA

Design: BRUCK-Team
Lamp voltage: 12V SELV
Load: max. 50 W
Lampholder f. socket: Gy 6,35

Bulb:  QT 12

Protective class : 

⚠ GENERAL REMARKS ON SAFETY ⚠

1. For all work to be performed on the lamp (maintenance, cleaning): **Switch off power to the lamp!!**
2. Lamp **not** suitable for installation in wet rooms.
3. **Attention, electric shock hazard!! Never** connect the lamp directly to the **mains voltage!**
4. Take care! Lamp and illuminant become hot during operation.
5. Observe the stated minimum distance of the illuminants to flammable objects! (see lamp  )
6. **Attention:** In order to minimise the risk of overheating or fire do not bypass any conductors.
7. No warranty claim in case of unauthorized modifications and / or improper use!


DELIVERY SCOPE

1 lamp complete without illuminant



LAMPE DE FICHE

F



SILVA / DOWN 160 PNT

ART.-NO. 220 199 (opal)
220 525 (clear)
220 526 (creme)
220 527 (colour)
220 528 (gold)
220 529 (silver)
220 530 (gold)
220 531 (silver)

MODE D'EMPLOI

F



DATES TECHNIQUES

Design: BRUCK-Team
Voltage de lampes: 12V SELV
Wattage: max. 50 W
socle: Gy 6,35

Lampe:  QT 12

Type de protection: 

⚠ CONSIGNES DE SECURITE GENERALES ⚠

1. Avant d'effectuer tout travail sur le luminaire (entretien et nettoyage) **mettre le luminaire hors tension**
2. N'est pas approprié à être installé dans des pièces humides
3. **Attention danger d'électrocution!! Ne jamais** raccorder le luminaire directement sur le réseau
4. **Attention!** Les luminaires et les lampes sont brûlantes lors de leur utilisation.
5. Veiller à respecter l'intervalle minimum indiqué des lampes par rapport à des objets inflammables! (voir luminaires  )
6. **Attention:** afin de minimiser les risques de surchauffe et d'incendie, ne pas court-circuiter les conducteurs.
7. Nous ne donnons aucune garantie lors de modifications effectuées sur le matériel ou lors d'une utilisation inadéquate


VOLUME DE LIVRAISON

1 luminaire complet sans lampe



LÁMPARA DE CLAVIJA

E



SILVA / DOWN 160 PNT

ART.-NO. 220 199 (opal)
220 525 (clear)
220 526 (creme)
220 527 (colour)
220 528 (gold)
220 529 (silver)
220 530 (gold)
220 531 (silver)

MODO DE EMPLEO

E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Design: BRUCK-Team
Voltaje de lámpara: 12V SELV
Carga: max. 50 W
Portalámpara para zócalo: Gy 6,35

Lámpara:  QT 12

Clase de protección: 

⚠ INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD ⚠

1. ¡En todos los trabajos a llevar a cabo en las lámparas (trabajos de mantenimiento y limpieza) han de mantenerse las **lámparas libre de tensión!**
2. El sistema **no** es apropiado para la instalación en locales húmedos.
3. **¡Atención peligro de electrocución!** ¡Las lámparas no deben conectarse nunca directamente a la **tensión de red!**
4. **¡Cuidado!** Las lámparas y las bombillas o reflectores se calientan durante el funcionamiento.
5. ¡Ha de observarse la distancia mínima indicada de las bombillas o reflectores respecto de los objetos combustibles! (véase la lámpara  )
6. **Atención:** no puentee ningún conductor eléctrico para así disminuir el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.
7. ¡Se pierden las reivindicaciones de garantía al llevar modificaciones a cabo por propia cuenta y / o empleo incorrecto!


VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 lámpara completo sin bombilla



LAMPADA DI SPINA

I



SILVA / DOWN 160 PNT

ART.-NO. 220 199 (opal)
220 525 (clear)
220 526 (creme)
220 527 (colour)
220 528 (gold)
220 529 (silver)
220 530 (gold)
220 531 (silver)

ISTRUZIONI PER L'USO

I



DATI TECNICI

Design: BRUCK-Team
Tensione di lampada: 12V SELV
Carga: max. 50 W
Portallampada par zoccolo: Gy 6,35

Mezzo illuminante:  QT 12

Tipo di protezione: 

⚠ AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA ⚠

1. Per tutti i lavori da eseguire sulla lampada (manutenzione, pulitura) **eliminare la tensione dalla lampada!**
2. La lampada non è adatta per locali umidi.
3. **Attenzione, pericolo di scosse di corrente !!** Non collegare la lampada **mai** direttamente alla **tensione della rete!**
4. **Attenzione!** La lampada ed il mezzo illuminante scottano quando funzionanti.
5. Osservare la distanza minima indicata del mezzo illuminante da oggetti combustibili! (vedi lampada  )
6. **Attenzione:** al fine di ridurre il rischio di surriscaldamento e incendio, non cavallottare i conduttori.
7. Nessun diritto di garanzia in caso di modifiche apportate di propria iniziativa e/o di utilizzo inappropriato!

VOLUME DELLA FORNITURA

1 lampada completo senza mezzo illuminante

