



FICHA TECNICA

SIEMPRE BLANCO MATE

Código: 306

Descripción	Pintura plástica mate basada en emulsión de un copolímero acrílico. Formulada con la nueva tecnología <i>Pomice</i> que aporta al producto una alta flotabilidad sin rubrillos.	
Propiedades	* Fácil limpieza de las manchas de comida y grasa con un trapo húmedo: Grasa, café, vino tinto, ketchup, mostaza, pintalabios, limpiador de zapatos y rotulador entre otras. * Acabado mate y SIN REBRILLOS de larga duración * No salpica * Secado rápido * Blanco Permanente	
Usos	Para el pintado y decoración de múltiples superficies en interior: paredes y techos, puertas, repintado de radiadores etc. Multisuperficie: apto para aplicar sobre yeso, madera, hierro y melamina Para limpiar la pared una vez pintada frote ligeramente con una esponja mojada con agua, hasta que la suciedad desaparezca. En caso de manchas difíciles utilizar jabón neutro con la esponja humedecida.	
Colores y tamaños	Blanco 4L; 10L	
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo Copolímero acrílico Pigmentos Dióxido de Titanio y cargas minerales sin plomo. Disolvente Agua. Aspecto Mate Densidad 1.32 ± 0,03 Secado a 23°C 30 minutos. Repintado a 23°C Pasadas 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico 10 - 14 m²/ litro Valor COV Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010) . Este producto contiene un máximo de 29 g/l COV .	
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación Brocha, rodillo o pistola Disolvente Agua Dilución Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir convenientemente Limpieza de utensilios Agua. Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Rellene y nivele las grietas e irregularidades con Pasta Tapa grietas y déjela secar. Superficies nuevas Yeso muerto o pulverulento Imprimir con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix. Hierro/Acero Imprimir con la Preparación Antioxidante Brumín	

	Madera Imprimir con la Preparación para madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic. Acabado Aplicar una o dos capas del producto SIN DILUIR, obtendrá un acabado impecable. Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, lávela con un trapo humedecido con agua y un poco de jabón y aplique una capa de pintura. Si la pintura antigua está en mal estado o tiene una adherencia deficiente, deberá eliminarse hasta conseguir un soporte firme y saneado y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. <u>Observaciones</u> Las superficies muy absorbentes deben ser imprimadas con Brufix. Si además la superficie es pulverulenta debe fijarse con la Preparación Fijadora Universal Bruguier. Las posibles manchas ocasionadas por humos de tabaco o filtraciones de agua deben aislarse con la Preparación Madera Sellatine para evitar sangrados posteriores.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 07/06



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

