



Pol. Port del Príncep - Av. Empordà, 47  
17469 VILAMALLA (Girona)  
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 95  
welaan@welaan.com  
www.welaan.com



# TRAIK

FT-W-0036 Rev 1  
Fecha : 08-05-2006

## RESTAURADOR MUY ENERGÉTICO PARA TAPIZADOS AUTOACTIVO

### Descripción:

Es un detergente alcalino altamente concentrado cuya utilidad permite renovar y desengrasar superficies muy sucias, idóneo para limpiar el interior de vehículos, así como tapizados en fibras sintéticas, telas, moquetas, baldosas, planchas de cocina y en general donde haya grasas muy pertinaces.

### Aplicaciones:

Dada la composición de los elementos que lo integran, su campo de aplicación es amplio y variado:

- Limpieza de suelos vinílicos.
- Asientos y apoya-cabezas, ya sean de tejido o skay.
- Para alfombras, sillones, tresillos, butacas, etc.
- Motores, fibra de vidrio, mármol...
- En hoteles, cines, salas de fiesta, residencias, comunidades, restaurantes, locales públicos, compañías de autocares, autobuses, etc.

### Características técnicas:

Aspecto:	líquido
Color:	incolore ligeramente amarillento
pH:	12-13
Densidad:	1,03 gr/cc
Viscosidad:	50-70 cps (Brookfield husillo R2, 100rpm)

### Modo de empleo:

Para el interior de los vehículos se recomienda pulverizarlo dejando actuar unos minutos. Acto seguido se arrastra la suciedad con paño seco, cepillo, esponja, etc. No utilizar nunca gamuza.

En todos los casos siempre será necesario enjuagar con agua hasta la no obtención de espuma.

### Dosificación:

Debido a su alta concentración resulta sumamente económico, ya que puede diluirse en agua.

Como limpiador y restaurador 1 parte hasta 20 partes de agua.

Para el mantenimiento o limpieza diaria 1 parte en 10 o 50 partes de agua.

A continuación presentamos una tabla de diluciones:

Manchas de tinta:	1:5	Plásticos:	1:10
Nicotina:	1:5	Tapicería de coches:	1:10
Cerámica de pared:	1:5	Cobre:	1:10
Extractor de cocina:	1:5	Mármol:	1:10
Motores:	1:5	Acero inoxidable:	1:10
Duchas:	1:5	Champú alfombras:	1:30
Paredes:	1:5	Limpieza de aluminio:	1:50
Pisos:	1:5	Limpieza a vapor:	1:50
Tapetes:	1:5	Vidrios:	1:120

### Presentación:

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros.



Pob. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47  
17460 VILAMALLA (Girona)  
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35  
welaan@welaan.com  
www.welaan.com



# TRAIK

FT-W-0036 Rev 1  
Fecha : 08-05-2006

## Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

## Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

## Seguridad e Higiene:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.