

## ANTIHUMEDAD-ANTIMANCHAS DISOLVENTE

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mate de color blanco, basada en resinas acrílicas al disolvente, de uso en interiores. Formulada con materias primas de primera calidad, este producto tiene un secado ultrarrápido en el soporte, lo que permite trabajar sobre el con otros productos en un tiempo muy reducido.

### PROPIEDADES

- \* Actúa como barrera que impide el paso de la humedad.
- \* Excelente adherencia sobre materiales de construcción, aunque estén húmedos.
- \* Muy buena resistencia a los álcalis.
- \* Buena protección contra la formación de mohos.
- \* Muy buena lavabilidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido blanco y mate al seque.

Cubrición: Máxima

Blancura: blanco nieve .

Densidad: 1.6+/- 0,10gr./cc.

Rendimiento: 6-8 m2/ltr. Por mano aplicada

Secado: Al tacto 5 minutos. Total secado 2 horas según climatología.

Repintado: 24 horas según temperatura ambiente.

Utensilios: Rodillos, brochas o equipos de proyección. Limpieza con disolvente .

Conservación: En el envase cerrado , 1 año a una temperatura no superior a 25° C.

Otros: Inflamable. Diluyente disolvente, Producto listo al uso.

### APLICACIONES

En albañilería interior, como paredes y techos enlucidos de yeso, paredes de cartón yeso, revocos ó enlucidos de cemento, ladrillos. Muy indicada para sótanos, garajes, viviendas, fábricas, almacenes, etc., donde existan problemas de humedad como consecuencia de filtraciones, lluvia, escapes, goteras, etc.

Producto listo al uso. Herramientas de aplicación: Pistola, brocha y rodillo.

Nunca aplicar el producto con riesgo de precipitaciones o en lugares con niebla, ni por debajo de 5° C.

### MODO DE EMPLEO

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Todas las superficies tienen que ser limpiadas y saneadas utilizando las herramientas que se precisen en cada una de ellas, y a continuación aplicaremos el producto.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.

**Secado a 24°C:** Al tacto: 5 min.      **Repintado:** 24 horas.

**Superficies nuevas:** Albañilería Aplicar una primera mano con el producto diluido al 10-20% con disolvente universal o graso. Transcurridas 24 horas aplicar una segunda mano con el producto sin diluir ó como máximo diluido al 5%.

**Superficies pintadas:** En la mayoría de los casos, la pintura antigua estará en mal estado, con ampollas, desconchados, moho, salitre, etc., por lo cual será necesario eliminar toda la pintura vieja y proceder como en superficies nuevas. La máxima adherencia se obtiene sobre los materiales de albañilería, no es aconsejable pintar sobre otras pinturas, aunque aparentemente estén en buen estado.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Deberá estar limpia de polvo y exenta al salitre, moho, grasas, etc.

## RECOMENDACIONES

No se aplicará el producto con riegos de precipitaciones y por debajo de 5° C. de temperatura.

Remover muy bien el contenido del envase, hasta conseguir una perfecta homogeneidad.

S2-Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13-Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S29-No tirar los residuos por el desagüe.

S51-Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S60-Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

S62-En caso de ingestión, no provocar el vómito, acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o envase

S36/37-Úsense indumentaria y guante de protección adecuados

*Para mas información del producto mire su Ficha de Seguridad.*