

2 T NÁUTICO

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Aceite para mezcla en motores de 2 tiempos refrigerados por agua, tipo **FUERA BORDA**. El aceite 2 T NÁUTICO, es el resultado de una estudiada combinación de; las propiedades de los aceites minerales y las cualidades de los aditivos elaborados conforme a las técnicas más avanzadas.

PROPIEDADES

- Engrase por mezcla o separado.
- Confiere excelentes prestaciones tanto en **motores fuera borda** como en **motos acuáticas**.
- Protege contra la corrosión y el desgaste.
- Mantiene limpios segmentos y toberas.
- Facilita el arranque instantáneo.
- Evita el perlado de bujías.
- Contiene aditivos antifricción y antidesgaste.
- Es biodegradable.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto y color	-	Líquido azul
Viscosidad a 100°C	cSt	9,8
Índice de viscosidad	-	120
Punto de inflamación	°C	125
Punto de congelación	°C	-12

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

NMMA TC -W 3

MODO DE EMPLEO

- Mezclar con la gasolina, en una dosificación entre el 2%-3%

PRESENTACIÓN

El **2 T NÁUTICO** se suministra en envases de 250 cc, 1, 20 y 200 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.