

DERRAP A 304

ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS (520mL)

DESCRIPCIÓN:

Acondicionador antideslizante para todo tipo de correas planas, redondas y trapezoides.

APLICACIONES:

Para correas industriales, de maquinaria agrícola, ventiladores de automóvil, de acondicionadores de aire, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de aditivos especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.

Líquido ligeramente ámbar de olor característico. Densidad: (1.04+/-1.06) g/mL. Caduca a los 12 meses.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Pulverizar uniformemente sobre las superficies interiores de la correa o polea a una distancia aproximada de 20cm. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

PRESENTACIÓN:

Aerosol en cajas. Capacidad del aerosol 520 cc. No contiene CFC.

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H312 Nocivo en contacto con la piel. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P405 Guardar bajo llave. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para apagarlo. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para apagarlo. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



Etiqu. Transp.: 2.1 LOT Nº: 22545 Nº UN: 1950 CANT: U

Esta información puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Como las condiciones de uso del producto caen fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos de las consecuencias de su uso.