

Ficha Técnica



GLOUROS – Limpiador nº 1806

Áreas de aplicación	En interior y exterior, para madera y piedra, p.ej. azulejos, baldosas, lápidas, muros, fachadas. No apto para mármol, piedras calizas y otros materiales sensibles a los ácidos, como p.ej. terrazo.
Características	Elimina restos de cal y cemento, moho, algas, manchas de hongos y eflorescencias de sales en fachadas. Disuelve las manchas de aceites, grasas y proteínas, total o parcialmente, según soporte.
Declaración completa	Agua, ácido cítrico, extracto de reetha.
Tonalidad	Incoloro.
Dilución	Según envergadura e intensidad de la suciedad, diluido con agua en proporción 1:10 para la limpieza, y 1:5 para el tratamiento posterior.
Aplicación	Aplicar con esponja, pulverizador o máquina de agua a presión.
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con abundante agua.
Densidad	1,09 gr/ml.
Indicaciones	Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto es ácido. Proteger los ojos y la piel durante la aplicación. En caso de contacto, lavar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, acudir inmediatamente al médico. Los tensoactivos empleados son biodegradables según Directiva sobre Detergentes 648/2004. Tensoactivos no iónicos: < 5%
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	1 lt; 10 lt; 30 lt.
Conservación	Sin abrir, se conserva al menos 5 años.

Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

GLOUROS – Limpiador nº 1806

Aplicación	Aplicar con esponja o pulverizador en los objetos o superficies a limpiar. Frotar la suciedad con esponja de fregar suave, y lavar con agua a presión. Aclarar con abundante agua.
Hongos, mohos, algas	Aplicar GLOUROS diluido 1:10 con agua. Para proteger contra el nuevo ataque, volver a aplicar pulverizando, diluido en proporción 1:5, y dejar secar.
Eflorescencias de sales en fachadas	Humedecer bien el soporte, pulverizar en dilución 1:20. Aclarar con abundante agua y con poca presión.
Metales	La suciedad leve causada por minerales sobre cobre y acero inoxidable se elimina con una dilución entre 1:5 y 1:20. Las acumulaciones de cal en superficies cromadas se eliminan en dilución 1:5.
Madera	Diluir GLOUROS en proporción 1:10 con agua y aplicar pulverizando. Frotar la suciedad, p.ej. con esponja de fregar suave hasta que se desprenda la capa, y lavar o aclarar después. Volver a pulverizar GLOUROS diluido 1:5 con agua y dejar secar. Tratamiento posterior después de comprobar la humedad de la madera, con ambiente seco y cálido, con ADAO 259 y KALDET 281 en exteriores, en interiores con otros productos LIVOS adecuados.
Indicaciones	El tiempo de actuación depende de la intensidad y antigüedad de la suciedad. Antes del uso, se debe comprobar la compatibilidad de GLOUROS con el soporte, y observar el efecto.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Febrero 2009

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es