

## Pintura ecológica mate para interiores



Certificado oficial emitido por el Departamento de "Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya" y válido para todos los miembros de la Unión Europea.



\*Sólo tiene la etiqueta ecológica para el color blanco.

### DYRUMAT NATURE

Ref. 5731

Pintura ecológica de acabado mate, formulada con la última generación de dispersiones copolímeros acrílicos en fase acuosa. Ausencia total de emisión de disolventes orgánicos y compuestos perjudiciales, para la salud y el medio ambiente.

Su formulación incorpora protector antimoho, otorgando a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.

Se le ha concedido la etiqueta ecológica de la Unión Europea, puesto que Dyrumat Nature contribuye a la conservación del medio ambiente y cumple las nuevas directrices europeas del 2010 que limitan el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

#### Capacidad

0,75 L

3 L

13 L



<b>Producto</b>	Pintura ecológica mate.
<b>Uso</b>	Interior.
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
<b>Composición</b>	Resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
<b>Color</b>	Blanco y Sistema Tintométrico Dyrup-System y Akromatic.
<b>Brillo</b>	Mate.
<b>Propiedades</b>	Ecológica, antimoho, fácil de aplicar, transpirable, excelente poder cubriente y blancura.
<b>Diluyente</b>	Agua.
<b>Secado</b>	Al tacto: 30 minutos. Repintado: 1 h, aprox.
<b>Rendimiento</b>	8-12 m <sup>2</sup> /litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.
<b>Limpieza</b>	Agua.



## Pintura ecológica mate para interiores

Antimoho, transpirable, fácil aplicación, excelente blancura.

### Ficha técnica

### DYRUMAT NATURE

Ref. 5731

#### Tipo

Pintura ecológica de acabado mate, formulada con la última generación de dispersiones copolímeros acrílicos en fase acuosa. Ausencia total de emisión de disolventes orgánicos y compuestos perjudiciales, para la salud y el medio ambiente.

Su formulación incorpora protector antimoho, otorgando a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.

#### Destino

Se le ha concedido la etiqueta ecológica de la Unión Europea, puesto que Dyrumat Nature contribuye a la conservación del medio ambiente y cumple las nuevas directrices europeas del 2010 que limitan el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). Certificado oficial de la ECOLABEL disponible para el usuario que lo solicite.

#### PROPIEDADES

- Interior.
- Ecológica.
- Antimoho.
- Excelente poder cubriente y blancura.
- Transpirable, lavable, sin olor.
- Fácil aplicación. No inflamable.
- Compatible con Sistema Tintométrico Dyrup-System y Akromatic.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1,464 kg/litro  
**Viscosidad:** 30 ± 5 Poises  
**Contenidos sólidos en peso:** 59%  
**Brillo ángulo:** 85°: 5.2  
**Olor:** Inapreciable  
**Ph:** 7,5-8,5  
**VOC Gramos/Litro:** < 2 g/l  
**Dispersión máxima:** 17 micras  
**Lavabilidad norma DIN 53778:** >10.000 ciclos

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase.

Los soportes deben de estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa, etc.

##### Modo de empleo:

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

**Superficies nuevas:** Limpiar y aplicar directamente.

**Superficies viejas:** Eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

Aplicar a dos manos. Diluir la primera con un 10 % de agua y la segunda con un 5%.

#### RENDIMIENTO

De 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 minutos, aprox.
- **Repintado:** 1 hora, aprox.

#### CONDICIONES DE USO

No rebasar las diluciones indicadas.

No aplicar con temperatura de soporte inferiores a 5° C, ni superiores a 35° C.

Agitar antes de usar.

Preservar de las heladas.

Debe eliminarse el exceso de producto de los utensilios antes de lavarlos, favoreciendo la minimización de la contaminación de las aguas y del suelo.

Después de su utilización, aquellos envases que todavía tengan pintura, deben ser bien cerrados, evitando el deterioro del producto y por tanto la generación de residuos sólidos así como posibles derrames.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

