



FONDO ELASTOMERICO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ASPROFON FEA

DESCRIPCION

Fondo elastomerico acondicionador de superficie, tipo acrilico para asegurar máxima adhesión de las capas de pinturas posteriores a la superficie. Desarrollado para ser empleado con pinturas elastomericas. Actúa como un puente de adherencia y asegura máxima durabilidad del acabado. Formulado con resinas acrílicas elastomericas, pigmentos, cargas minerales y aditivos especiales de la más alta calidad.

USOS

Como imprimación primaria para la preparación de superficies en ambientes alcalinos, para aglutinar y fijar el caleo o entizado de superficies viejas de concreto o pintura degradada por la luz solar, lluvia e intemperie. Como promotor de adhesión para el acabado final. Sobre losas de concreto, para optimizar desempeño de la pintura. Sobre frisos nuevos interiores y exteriores con cierto grado de humedad interna (15 a 20%) o que estén expuestos a zonas de elevada humedad relativa.

VENTAJAS:

Sella las superficies polvorosas, resiste a la alcalinidad, protege la pintura a ser colocada, base acuosa y de fácil aplicación.

DATOS TECNICOS

Aspecto de la película	Semi brillante, película ligeramente azulosa
Viscosidad original	°80 – 85 K.U. a 25 C
Rendimiento:	35 a 45 mts ² por galón, por mano aproximadamente
Secado al tacto	30 min.
Secado para repintar	4 horas
Espesor de película seca EPS	0,5 – 0,75 mils por capa

MODO DE EMPLEO

Preparación de superficies

Superficies deben estar libres de polvo, pintura floja o deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Las superficies de concreto nuevo necesitan 15 días antes de ser acondicionadas. La superficie debe estar seca (Max. 20% humedad). Se aplica con brocha de cerda natural, rodillo de espuma o de felpa, o equipos pulverizadores tipo airless.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

PRESENTACION

Tambores 50 gal, Cuñetes 05 gal, Cuñetes 04 gal

ASPRO VENEZUELA C.A Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela,
Tífs (0241) 6142911, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail ger.aspro@cantv.net

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso