

## WALLCROM Hidro Texturado



### REVESTIMIENTO HIDROREPELENTE TEXTURADO

#### CARACTERISTICA FISICA:

Apariencia: Líquido viscoso con grano incorporado.  
Densidad: 1,45 ± 0,05 kg/l

#### DESCRIPCION:

WALLCROM Hidro Texturado es un revestimiento texturado, hidrorrepelente acrílico, listo para ser usado, diseñado especialmente para otorgar impermeabilidad, textura y color en muros de fachada e interiores.

#### PROPIEDADES:

Una vez aplicado WALLCROM Hidro Texturado forma una película protectora durable y elástica que otorga impermeabilidad frente al agua lluvia, riego y humedad ambiental.

Debido a su alta elasticidad, WALLCROM Hidro Texturado, se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, resistiendo sin fisurarse, los movimientos propios de un muro.

Para asegurar una alta impermeabilidad, repare con cuidado todas las porosidades visibles de la superficie.

#### USOS O APLICACIONES:

Es recomendado para:

- Impermeabilizar y otorgar color y textura a fachadas, muros de albañilería y hormigón, estucos, planchas de fibrocemento, tejas, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

- Limpie la superficie a tratar de todo material suelto, polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la aplicación o que altere la apariencia de la terminación.
- Eflorescencias y hongos deben limpiarse con ácido muriático. La temperatura de aplicación debe estar entre 10 y 35 °C. Aplique WALLCROM Hidro Texturado con brocha o rodillo.
- Una vez aplicada la primera mano esperar a lo menos 6 horas o que este seca la superficie para aplicar la segunda mano.
- En caso que requiera desmanchar hágalo en fresco con paño húmedo.



## WALLCROM Hidro Texturado

### PRECAUCIONES:

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Agitarse el producto antes de usar.
- Proteger el producto del sol.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

### RENDIMIENTOS:


Para una buena protección se recomienda aplicar **WALLCROM Hidro Texturado** en dos manos de manera de tener un rendimiento aproximado de 2 a 3 m<sup>2</sup> por galón, dependiendo de las características de la superficie a tratar.

### ENVASES:

- Tambor 250 kg
- Tineta 5 gl
- Galón.

### DURACION:

1 año en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos  pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.cromcret.cl](http://www.cromcret.cl) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.