



FICHA TÉCNICA

----- GARBISU-----

DESCRIPCIÓN :

Garbisu es un desincrustante para su utilización después del tratamiento antideslizante, su limpieza es mas profunda que otros detergentes y permite un mantenimiento mas eficaz del tratamiento.

MODO DE EMPLEO:

Garbisu para todo tipo de cerámicas y gres. Diluir una pequeña cantidad en un cubo de 5litros de agua aprox. y se frega la superficie como habitualmente.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Cualquier tipo de pavimento de origen mineral.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Debe de manipularse con guantes .



PRESENTACIÓN:

Garbisu se presenta en garrafas de 5,10, 25 litros.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

El producto puede almacenarse durante 24 meses en sus envases originales herméticamente cerradas a cubierto de la intemperie y en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO: Solución líquida

ASPECTO: Líquido

PH: Ligeramente ácido

DENSIDAD: 1.10kg/dm³

REGLECTECIA: Tenso activos no iónicos de uso general

COMPOSICIÓN:

FLORURO DE HIDRÓGENO <1%

DESENGRASANTE <60%

H₂O <20%

TENSO ACTIVOS NO IÓNICOS.