



BOLETIN TECNICO

ATLANTIK PH BAJAR INCREMENTADOR DE pH SOLIDO

Compuesto granulado, para ajustar el pH del agua, cuando éste sea inferior a 7,2. Es indispensable, para un óptimo tratamiento del agua y para evitar las molestias que puede producir en la piel de los bañistas, un desequilibrio del pH.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido cristalino
Color.....	Blanco
Masa específica aparente.....	1,0 Kg/dm. ³
pH de una solución acuosa al 0,4 %.....	11,17
Solubilidad en agua a 20° C.	215 g./litro

DOSIFICACIÓN:

Añadir 1,5 Kgs. De ATLANTIK Ph BAJAR, para aumentar en 0,2 unidades el pH de 100 m.³ de agua. Siendo esta dosis de carácter orientativo.

El valor pH del agua, deberá estar situado entre 7,2 - 7,6 y su control se realizará diariamente, por medio de un estuche analizador de pH (test kits)

MODO DE EMPLEO:

Sin la presencia de los bañistas en la piscina, verter la dosis necesaria de CTX-20 en un recipiente con agua, adicionando esta solución sobre la superficie de la piscina por igual.

PRESENTACIÓN: En envases de 4 – 10 – 20 Kgs

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATOS, S.A.
ALLENDE No. 306 PTE. CENTRO CD.
APODACA, N.L.
TEL. (81) 81-34-30-14, 81-34-30-15, 83-86-91-05
www.industriascampa.com
ventas@industriascampa.com
soporte@industriascampa.com