

PLIOLEP IMPRIMACIÓN FACHADAS

Código artículo: 19601-19606

Impregnación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Endurecedor y sellante de materiales de construcción con alta penetración en el soporte. Recomendado para obtener en obra vista y piedra el “Efecto mojado”.

Su aplicación permite igualar la absorción y consolidar los revocos de mortero de cemento antes de ser pintados, con lo que se elimina la aparición de empalmes, permitiendo acabados perfectos de color uniforme y textura.

Puede utilizarse como fijador de pavimentos de hormigón o terrazo, con lo que evitamos que absorban agua o suciedad y suelten polvo.

Tiene muy buena resistencia intrínseca a las algas y mohos sin necesidad de añadir fungicidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resinas acrílicas al disolvente
Acabado	Ligeramente satinado
Color	Incoloro
Peso específico	0,82 grs./ ml.
Rendimiento	14-18 m ² / litro/capa según absorción del soporte.
Secado	Al tacto 30 minutos, total 2 horas, repintado > 4 horas.
Punto de inflamación	42° C
Adherencia	100% en soportes porosos.
Presentación	Envases de 5 y 25 litros.

Este producto se presenta al uso, en caso de ser necesario, utilizar disolvente para sintéticos o disolvente universal de Lepanto.

Debido a su alto poder de penetración en el soporte y al ser una impregnación el acabado ligeramente satinado no se obtiene hasta conseguir la saturación del soporte a base de sucesivas capas de producto.

En caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas.

PLIOLEP IMPRIMACIÓN FACHADAS

Código artículo: 19601-19606

MODO DE EMPLEO

La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo, pistola y airless.

Sobre soportes nuevos se puede aplicar directamente siempre que estén limpios y secos. En el caso de soportes viejos es necesario sanearlos previamente eliminando todas las partes desconchadas y mal adheridas, y tratar las partes contaminadas por algas o musgos.

Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados.

La aplicación debe hacerse respetando los tiempos de secado entre capa y capa, para evitar la formación de una película gruesa superficial.

PRECAUCIONES

Inflamable.

Irrita la piel.

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al medico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No tirar los residuos por el desagüe.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.