

T03 Fijador de Azulete

NATURALEZA

Líquido incoloro en base acuosa, de gran adherencia sobre mortero, hormigón y otros soportes de la construcción con los que reacciona químicamente y permite que se fijen y no se borren las líneas de replanteo.

DATOS TÉCNICOS

Densidad:	1,00-1,10 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	6-8 m ² /litro
Tiempo secado al tacto:	1 hora
Repintado:	5 - 6 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Lechoso

CARACTERÍSTICAS

- Reacciona con el soporte dándole consistencia y fijando las líneas de azulete del replanteo.
- Actúa como protector evitando el borrado de las líneas.
- Impermeabiliza el soporte y aumenta la resistencia a la abrasión.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Está indicado para la fijación y protección de las líneas de replanteo evitando que se borren, pudiendo trabajar encima de las líneas con total comodidad.

T03 Fijador de Azulete

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a aplicar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Aplicar con pistola o pulverizador sobre la zona a tratar sin dejar mucha capa; que no queden acumulaciones de producto.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.
- No aplicar por debajo de 5°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04