VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE
QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA
EQUIPOS TRATAMIENTO DEL AGUA
RUC: 1711002343001

HOJA TÉCNICA

ACIDOL

Descripción:

ACIDOL es un producto líquido a base de ácidos inorgánicos con inhibidores de corrosión y surfactantes, recomendado para la remoción de óxidos e incrustaciones en equipos de hierro y acero.

ACIDOL es completamente seguro, no implica riesgos corrosivos o de ataque al metal como cuando son empleados ácidos puros. Contiene en su formulación inhibidores de corrosión que protegen la superficie metálica durante el proceso de limpieza hasta por un máximo de 72 horas de contacto con una temperatura que no supera los 90ºC.

Propiedades Físico-Químicas:

Forma física:	Líquido
Color:	Amarillento
pH (solución al 1%):	0-0.5
Punto de ebullición:	95ºC (760 mmHg)
Gravedad específica 24ºC	1.15 +/- 0.05
Solubilidad en agua	Completa

Modo de Empleo:

Para limpieza de calderos se la debe hacer en caliente a máximo 90ºC de temperatura y la concentración del producto dependerá del grado de incrustación del equipo siendo la dosis usual el 10% peso/volumen de ACIDOL en el agua del sistema.

En el caso de ser utilizado para otro tipo de aplicaciones la dosis utilizada es del 30% de agua del sistema.

Precauciones:

Al abrir el envase de **ACIDOL** puede emanar vapores peligrosos.

Teléfono: 022552139 / 0995396433
Planta: La Florencia Calle A Lote 23 (Sector Cutuglagua)
Oficina: Av. 10 de Agosto y Vicente Aguirre Edificio Modelo oficina 304
info@quimsertek.com / www.quimsertek.com

ACIDOL es un producto ácido que debe ser manejado con cuidado, usando gafas y guantes de protección. En caso de salpicar a los ojos enjuagarse con abundante agua y acudir al médico.

Presentación:

ACIDOL se expende en envases de 220 kg.