

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de POLICLORURO de VINILO (PVC), en trabajos de impermeabilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Base: Combinación de resinas alifáticas

Aspecto: Líquido

Color: Ámbar

Olor: Suave característico

Densidad: 0,730 g/cm³

Contenido en sólidos: Aprox. 20%

Viscosidad: 3000 cps. ± 500

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deberán estar secas, limpias y exentas de grasa.

Modo de empleo:

Remover el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme de las sustancias que integran la cola. Aplicar una capa regular de adhesivo sobre las superficies a unir. Juntar las zonas encoladas cuando el adhesivo forme hilo al tacto y presionar fuertemente con un rodillo para asegurar una perfecta unión.

Este adhesivo se puede aplicar a brocha o rodillo.

No forzar las uniones en las primeras 24 horas.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Manipulación:

El lugar de trabajo mantenerlo bien ventilado.

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-**No fumar.**

Almacenamiento:

Conservar los envases en un lugar bien ventilado.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

- Nocivo por inhalación
- Nocivo por ingestión
- Irrita los ojos y la piel

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Fácilmente inflamable

PRESENTACIÓN:

Envases de 1, 5 y 25 litros



Suimco materiales sll

Polígono Industrial Gaserans - sector 1 - C/ Ter S/N
17451-SANT FELIU DE BUIXALLEU (Girona)
Tel 972 86 30 20 - 972 86 30 40
Fax 972 87 44 55