



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

MIRTA



DESCRIPCION

Pintura con arenas especiales, muy poco cubriente al agua.
Formulada en base a la última tecnología en alta decoración para ofrecer su original acabado en interiores principalmente.

PROPIEDADES

Original efecto decorativo; con zonas mates-satinadas y claros-oscuros. gran resistencia al frote en húmedo, larga duración, buen rendimiento y fácil de aplicar.

APLICACIONES

Siempre que se desee ofrecer una decoración fuera de lo normal y novedosa, sobre todo tipo de fondos lisos debidamente preparados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: blanco.

Acabado: irregular agradable.

Aspecto: efecto especial con zonas mates-satinadas y claros-oscuros.

Adherencia: buena.

Viscosidad: 95 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).

Densidad: $1,38 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: poco cubriente (traslúcida).

Rendimiento: 6-8 m²/lt.

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 8-12 horas.

Colores: teñidos con nuestros Tonos.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable C.O.V : 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS: 5 G/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapan grietas, etc.

Pintadas: - con temple o cal eliminarlo previamente a fondo.

- con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

Una vez limpia la superficie fondear con nuestro Fondo de Alta Decoración.

MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie fondeada con Fondo de Alta Decoracion y seca aplicar Mirta tal cual o ligeramente rebajada con agua, con paletina de forma irregular creando múltiples efectos decorativos de zonas mates-satinadas y claros-oscuros con el mismo producto-color.

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

En envases de: 4 L.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 06/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.