

# 3RV200

## PINTURA ANTIPOLVO



Rev.: 03/2011

### DESCRIPCIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas termoplásticas de secado al aire, fácilmente reticulable, dotada de una elevada adherencia que proporciona al soporte dureza y elasticidad, evitando la penetración de manchas y la formación del polvo originado por el desgaste.

### APLICACIONES

Recubrimiento muy adecuado, para la protección y decoración de suelos de hormigón y asfalto en interiores y exteriores en los que se pretenda mantener una limpieza fácil y constante, como suelos de naves industriales, garajes, bodegas, camarotes de viviendas, etc.

### PROPIEDADES

Pintura acrílica de excelente adherencia y muy buena flexibilidad. Secado muy rápido. Elevada resistencia a la abrasión, a la alcalinidad en húmedo y seco.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ COLORES: Rojo, verde y gris. ACABADO: Satinado
- ✓ TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 5 - 10 minutos; Repintado: 6-8 h.
- ✓ DENSIDAD A 20° C, g./cm<sup>3</sup>: 1,10-1,40. (Ligeras variaciones en función del color)
- ✓ RENDIMIENTO: 10-13 m<sup>2</sup> / litro (según soporte).
- ✓ CONTENIDO EN SÓLIDOS (%): ~56.
- ✓ DILUYENTE: Disolvente Sintético Industrial.

### MODO DE EMPLEO

Los soportes han de estar limpios de grasas y aceites, secos y carentes por completo de polvo. Aplicar con rodillo o rociador de baja presión.

Para una mayor efectividad y belleza en el acabado, aconsejamos la aplicación de dos manos, espaciándolas de una a otra entre 6 y 8 horas, así la primera (diluida un 10% con disolvente especial) penetrará en el hormigón a través del poro y la segunda compactará en superficie y endurecerá el soporte.

### PRECAUCIONES

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia.
- No usar en hormigones cuya carga sea inferior a 280 kg.de cemento.
- Mantener los envases bien cerrados. Mantener alejado de cualquier llama o fuego.
- Aplicar con buena ventilación.

Sede Social: Julio Cortazar, 7-B 50018 Zaragoza TEL. 976514030



7007/ER/06/2009

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.



1382/ER/04/2009