



Ficha Técnica **PLASTICO MATE MONOCAPA** ARMONIA COLOR

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de extraordinaria cubrición y alto rendimiento, que no salpica. Diseñada para la decoración de paredes y techos. La aplicación de una sola mano puede ser suficiente. Acabados mate de tacto suave, lavable y resistente. Antimoho (fungicida). Bajo olor, Sin disolventes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

De uso general en decoración de interiores.

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Naturaleza: | Copolimero vinílico | |
| Acabado: | Mate | |
| Color: | Blanco y Carta de 20 colores | |
| Densidad: | 1,5 Kg/Litro | |
| Rendimiento: | 6 – 10 m ² /Litro y mano | |
| Secado: | Al tacto: ½ hora. | Repintado: 2 – 4 horas |
| Envases | Cubetas 4 Litros (con rejilla incorporada) | Otros envases, sobre pedido |
| COV (compuestos orgánicos volátiles) | Valor limite de la UE para este producto A/a: 75g/l (2007) 30 g/l (2010). Este producto contiene como máximo 12 g/l | |

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente y limpieza utensilios: Agua

Remover bien el contenido del envase. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, salitres, etc., y ser consistente.

Superficies nuevas de yeso, escayola, temple, etc: imprimir con POLIACRIL.

Producto listo al uso. No se recomienda diluir para aplicarlo a una sola mano. En el caso de colores muy intensos o fondos irregulares, recomendamos aplicar una segunda capa.

Superficies ya pintadas: lijar con suavidad, limpiar el polvo y aplicar directamente sin diluir. Si la superficie está agrietada, desconchada o pintada con cal, se debe reparar e imprimir con POLIACRIL.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Preservar el envase de heladas

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días.