

FICHA TECNICAEdición: Junio 2008
Sustituye la de fecha: Abril 2003**1. Producto: VALON EXTRAMATE****Cód. A0 190**

Pintura plástica mate de primera calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.

- * **Máxima cubrición y amplia gama de colores.**
- * **Resistencia a los agentes atmosféricos.**
- * **Gran adherencia, flexibilidad y duración.**
- * **Transpirable.**
- * **Evita la formación de moho.**
- * **Rapidez de secado y olor agradable.**
- * **Lavabilidad: Muy buena (prueba Gardner).**
- * **Combustibilidad: B s1 d0 (según UNE EN 1350 1-1:2002)**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero vinílico.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- * Rendimiento: 13-15 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad (kg/lt):
Base P: 1,38 ± 0,03 Base M: 1,40 ± 0,03 Base D: 1,41 ± 0,03 Base ED: 1,40 ± 0,03
Base TR: 1,37 ± 0,03 Blanco D787: 1,39 ± 0,03
- * Volumen de sólidos: 37 ± 1%, para D787.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1-2 horas.
- * Repintado: 5-6 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007)
Este producto contiene como máximo 64 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- * Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, recomendable aplicar una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO para unificar su absorción. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR diluido 1:6.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Aplicar FONDO FIJADOR de Valentine, diluido 1: 6 para evitar lijar o eliminar pinturas poco consistentes no desconchadas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

FICHA TECNICA

Producto: *VALON MATE*

Cód. A0 190

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
 - * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
 - * Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.
 - * Aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica, a espesores de 25-30 micras secas y a temperaturas entre 5 y 35°C.
 - * Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.
 - * Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación. El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt. - 0,750 lt. (bases) 15 lt. - 4 lt. (blanco)

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para la protección de fachadas, paredes, techos y todo tipo de superficies en las edificaciones y obras diversas, tanto en exteriores como en interiores.

Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.