

DESCRIPCION:**COD.PRODUCTO: 1047****DESBLOQUEANTE MULTIUSOS****PROPIEDADES:****Desbloqueante, lubricante, limpiador de piezas.**

- Evita daños a la rosca y la rotura de tornillos, etc., ya que remueve y quita la oxidación, grasa y corrosión.
- Desbloquea y suaviza tornillos, cerraduras, engranajes, etc.
- Elimina la dureza de las herramientas y los chirridos de las puertas, bisagras cerraduras.
- Protege contra la corrosión y oxidación.
- Elimina el agua de las superficies metálicas, motores mojados, equipos eléctricos, etc.
- Remueve del óxido y liberando las piezas atascadas.
- Limpia las superficies tratadas de grasa, aceite, polvo, alquitrán, adhesivos, etc.
- Lubrica, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora.

Propiedades fisico-químicas:

aspecto: líquido ligero.
Color: transparente, lig. ámbar
densidad (kg/lt): 0.875 +/- 0.010
índice de refracción (nD): 1.450 +/- 0.010

APLICACIONES:

Herramientas, tuercas, cables, cerraduras, grifos, pernos, llaves, motores, muelles, amortiguadores, carburadores, motores fueraborda, caperuzas de conductos hidráulicos, tornillos de sujeción de depósitos, paragolpes, varillas a rosca de correderas, terminales, conmutadores, conexiones, etc.

CAMPOS DE APLICACION:

Constructoras, Industria del automóvil, Fontanería, Calderería, Industria electrónica, Maquinaria industrial y agrícola, Gasolineras, Puertos y canales, Transportistas, Obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto directamente sobre la superficie o elemento a tratar, procurando que quede bien impregnado de producto, incluso los sitios más inaccesibles.
Dejar actuar unos instantes para que penetre el producto.

PRECAUCIONES:

S-2 Mantener alejado del alcance de los niños.

S- 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Si el producto va en aerosol, deben guardarse además las precauciones correspondientes:
No pulverizar directamente sobre una llama. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar, ni tirar al fuego, ni estando vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

PRESENTACION:

Envase metálico de 5 y 30 litros.
Aerosol 520 cc (12 und)

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



P.I. EL SALADAR I
C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF: 968 676 138