



ANTIDESLIZANTE

TRATAMIENTO ACIDO PARA SUPERFICIES RESBALADIZAS

CARACTERÍSTICAS

Con una rápida y sencilla aplicación se consigue que la resbaladiza superficie de duchas y bañera se convierta en una superficie de seguridad que no resbalará durante varios años sin la incomodidad de adhesivos o alfombrillas que atraen la suciedad y el polvo, además de afean el aspecto del baño.

Para el tratamiento de bañeras de chapa o hierro vitrificadas o platos de ducha de porcelana o chapa vitrificada. No actúa sobre materiales plásticos o de fibra. Para su uso en: aseos, baños públicos, gimnasios, camping, piscinas, balnearios, vestuarios, saunas,....

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar completamente limpia y libre de grasa. Una vez que la superficie esté limpia y seca, coloque el tapón de la bañera y vierta poco a poco el contenido del bote sobre todo el fondo por igual, ayudándose de una esponja. Procure que durante el tiempo indicado la superficie se mantenga empapada con el producto extendiéndolo varias veces si fuera necesario.

Hierro o chapa vitrificada: 8 min.

Porcelana vitrificada: 20-40 min.

Transcurrido éste tiempo lavar con abundante agua durante varios minutos. A partir de éste momento su bañera o ducha ya es antideslizante durante varios años. El tratamiento no pierde eficacia con la limpieza diaria. Éste producto reduce levemente el brillo de la superficie por lo que en bañeras o platos de ducha oscuros se recomienda reducir los tiempos recomendados. A mayor tiempo de aplicación mayor pérdida del brillo.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. USO PROFESIONAL.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
TNFO.91.562.04.20.**

NOTA:

*Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos y pruebas realizadas por **IBERQUIM, S.A.**, en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más comunes del producto y son de carácter orientativo. Sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están en todo momento bajo el control de **IBERQUIM, S.A.** pudiendo existir variaciones en los valores específicos a pie de obra, **IBERQUIM, S.A.** no se hace responsable del mal uso o aplicación que se haga del mismo, bien por negligencia, bien por ignorar las indicaciones facilitadas por **IBERQUIM, S.A.**, limitándose nuestra garantía, única y exclusivamente, a la calidad del producto en sí.*