

TP7

Emulsión metalizada autobrillante

Descripción

Emulsión universal de alto brillo para todo tipo de suelos resistentes al agua. El producto muestra una buena resistencia a las marcas de tráfico, a las ralladas y la suciedad, y proporciona un acabado de alto brillo.

Aplicaciones

- Capa protectora de alto brillo para la mayoría de suelos resistentes al agua
- Protección antideslizante y duradera
- Fácil de aplicar, secado rápido

Ventajas

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado duradero de alto brillo en todo tipo de suelos, incluyendo vinilo, linóleo y suelos duros
- Buena resistencia a las marcas de desgaste y a la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso y, por lo tanto, facilita la limpieza y el mantenimiento
- Puede ser aplicado con mopa o un aplicador de emulsiones. Se extiende uniformemente a todos los niveles.

Modo de Empleo

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:

Aplicar sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Tratar los suelos porosos y estropeados con un reparador de suelos Diversey antes de su aplicación.

Verter moderadamente el producto en el suelo y repartirlo homogéneamente mientras aún esté mojado con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1–1,5m. Dejar que se seque completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales. Aplicar dos capas en suelos lisos no porosos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.

Importante:

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado), suelos de madera o corcho sin tratar. Pedir consejo para usar en suelos de goma irregulares / en relieve. No usar en exteriores o zonas húmedas.

Información Técnica

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • Aspecto: | Líquido lechoso de color blanco. |
| • Densidad Relativa [20°C]: | 1,02. |
| • pH-puro: | 8,3 – 8,8. |
| • Cobertura: | 20-40 ml/m ² . |

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.



TP7

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases originales cerrados y no almacenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Autorizaciones

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es