



DISOLVENTE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mezcla de disolventes, que como su nombre indica, le hacen adecuado para la mayor parte de las pinturas al disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza:	Mezcla de aromáticos, alcoholes, cetonas y acetatos.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Líquido transparente.
Peso Especifico:	$0.90 \pm 0.05 \text{ gr./cm}^3$.
Temperatura Inflamación:	4 °C
Envases de:	1 Litro; 5 Litros; 25 Litros

APLICACIONES:

Regulador de la viscosidad de aplicación en las siguientes pinturas: imprimaciones, esmaltes de secado rápido, pinturas al clorocaucho, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes. Permite la aplicación a brocha o rodillo y limpieza de herramientas en los productos anteriormente descritos.

MODO DE EMPLEO:

Almacenamiento en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C. Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas. Utilizar medidas de protección individuales adecuadas (mascarillas, gafas, guantes). Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com