

Ficha técnica del producto: Touring High Tech Tropical Motoroil SAE 20W-50

Aceite de alto rendimiento para motor. Cod.: 2132

Descripción:

Es un aceite multigrado de alto rendimiento para todas las estaciones del año, formulado acorde a las más reciente tecnologías. Aceites base seleccionados y un alto contenido de aditivos garantizan una óptima lubricación bajo todas las condiciones de marcha y con intervalos extendidos de cambio de aceite.

Propiedades:

Universal para uso en todo tipo de motor bencinero (con o sin convertidor catalítico) y en motores petroleros (con o sin turboalimentador)

Alta estabilidad de la película lubricante, excelente protección antidesgaste.

Muy baja pérdida por evaporación.

De viscosidad muy estable y muy resistente al envejecimiento.

Excelentes propiedades detergentes y dispersantes.

Previene la formación de lodos en el motor.

Mezclable con todos los aceites de motor habituales.

Probado en motores con convertidores catalíticos.

Cumple y excede las siguientes especificaciones.

API SL / CF / CG-4

ACEA A3-04 / B4-04, E2-96 ISSUE 5

Allison C-4

Caterpillar TO-2

MIL-L 2104 E

MB 228.3

MAN 271

Datos técnicos:

Categoría SAE	:	20W-50	
Color (ASTM D-1500)	:	3,5	DIN 51578
Densidad a 15°C	:	0,89 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	:	150 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	:	17,5 mm ² /s	DIN 51562
Índice de viscosidad	:	128	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	:	240°C	DIN ISO 2509
Punto de niebla	:	-28 °C	DIN ISO 3016

Campos de aplicación:

Aceite multigrado universal para todo tipo de motores bencineros y petroleros, con o sin convertidor catalítico, con o sin turboalimentador, con o sin intercooler. Especialmente conveniente para intervalos de cambio de aceite extendidos y condiciones extremas de marcha.

Modo de empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.

