

Sella Juntas

Masilla selladora con excelente resistencia y flexibilidad, para su aplicación directa desde un tubo especialmente preparado para ello, sin necesidad de pistola. Por su consistencia puede ser utilizada, tanto para aplicaciones verticales como horizontales. Existe un Sella Juntas específico para cada una de las aplicaciones más habituales: interior, exterior y baños-cocinas. Las propiedades de cada uno se detallan a continuación.

	Interior	Exterior	Baños y Cocinas
Clase de producto	Sellante pintable y barnizable, basado en una emulsión acrílica. Proporciona un sellado muy flexible, idóneo para zonas de interior sujetas a movimientos y cambios dimensionales, como marcos de ventanas y puertas, o rodapiés.	Sellante pintable y barnizable basado en una emulsión acrílica. Proporciona un sellado flexible, idóneo para zonas sujetas a movimiento y cambio dimensional, como marcos de ventanas y puertas. Resistente a los rayos UV y a la intemperie. No usar en zonas de inmersión (por ejemplo, desagües). Debe protegerse de la lluvia.	Sellante impermeable, basado en un polímero acrílico con propiedades similares a la silicona. Proporciona un sellado flexible y resistente al agua, idóneo para sellar alrededor de bañeras, lavabos, encimeras. Resistente a los mohos.
Sustratos	Sobre madera, yeso, ladrillo, PVC y aluminio. En interior. No usar en zonas en contacto con agua.	Sobre madera, yeso, ladrillo, PVC y aluminio. No usar en zonas de inmersión.	Sobre azulejo, sanitarios, madera, yeso, ladrillo, cristal, acrílicos, PVC y aluminio anodizado. No usar en zonas de inmersión.
Colores	Blanco.	Blanco, marrón y transparente. El sellante transparente es blanco en el tubo y se vuelve transparente al secar.	Blanco y transparente. El sellante transparente es blanco en el tubo y se vuelve transparente al secar.
Envase	Tubo de 310 mL	Tubo de 310 mL	Tubo de 310 mL
Densidad	1,07 g/cm ³	1,07 g/cm ³	1,07 g/cm ³
Anchura máxima de la junta	25 mm	25 mm	25 mm
Secado	Al tacto, 1 hora. Repintado, 48 horas.	Al tacto, 1 hora. Repintado, 48 horas.	Al tacto, 1 hora. Repintado, 48 horas.
Temperatura mínima de uso	5°C	5°C	5°C
Limpieza de útiles	Agua	Agua	Agua
Modo de empleo	La superficie estará limpia, seca y sin moho ni partículas sueltas. Eliminar residuos de sellantes anteriores. Amasar muy bien el tubo. Cortar la abertura. Cortar la boquilla a la anchura deseada. Enroscar la boquilla. Apretar para aplicar un cordón continuo de sellante. Para aprovechar bien el envase, se dobla y se enrolla. Con una espátula mojada, o con el dedo mojado, alisar y dar forma. Quitar el sobrante con un paño mojado, antes de que seque. Cerrar muy bien el envase. Los útiles se limpian con agua. Una vez seco (48 horas) puede pintarse con la mayoría de las pinturas. Se recomienda hacer una pequeña prueba.		
Indicaciones especiales	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.		
Calidad y Eficacia. Garantía de Calidad	Sella Juntas es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.		
Condiciones generales	Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.		

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, S.A.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

