

**Descripción**

**AQUAGEL** es un fondo acuoso tixotrópico diseñado para aplicar con llana en suelos de madera.

**Propiedades**

**AQUAGEL** está basado en un copolímero acrílico en dispersión acuosa que ofrece una superficie con cuerpo mejorando la capacidad de relleno y la apariencia del suelo. Fácil aplicación y buen secado.

**Características****Viscosidad  
Sólidos**

110 – 130 Pois (20°C, H6,20rpm)  
Materia Seca 30 - 32 %

**Aplicaciones**

Sobre cualquier madera. Utilizar preferentemente llana.

**Modo de empleo**

La superficie a barnizar debe estar limpia y libre de polvo, y la temperatura en el momento de aplicar el sellante, no debe de ser inferior a 13°C.

Aplicar **AQUAGEL** como primera capa y una vez seco, pulirlo y barnizarlo con los barnices acuosos de Quide, S.A..

**Recomendaciones****Almacenaje**

En condiciones de frío o humedad, es conveniente prolongar el tiempo de secado, porque en el caso contrario, podemos encontrarnos con problemas de arrugado del barniz en la segunda capa, debido al curado insuficiente de la película.

Para su adecuada conservación, guardarlo en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Utilizar el producto en lugares ventilados

**AGÍTESE ANTES DE USAR**

**Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 6 meses.**

**NOTA:**

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..