

**FICHA TECNICA**

Edición : Febrero 2004

**1. Producto: *DIP ECRAN*****Cód. 17 250 0501**

*El DIP ECRAN es una pintura impermeabilizante y anti-humedad para muros interiores, formulada a base de resinas sintéticas y ligantes hidráulicos. Después de su secado el DIP ECRAN forma un revestimiento de aspecto blanco mate, que obtura el paso de la humedad sin desprenderse ni ampollarse.*

- \* **Resistente a la alcalinidad del soporte.**
- \* **Evita el desprendimiento de los revocos y la aparición de salitre.**
- \* **Puede aplicarse sobre soportes húmedos, pero no mojados.**
- \* **Microporoso, permite transpirar al soporte.**
- \* **Puede ser recubierto con papel pintado, estucos, revocos y pinturas de tipo transpirable.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Acabado: Liso mate.
- \* Color: Blanco. Se puede tener con VALCHROMIE, máximo 2%.
- \* Densidad a 20°C: 1,625 ± 0,025 Kg/Lt.
- \* Sólidos en peso: 85 ± 3%.
- \* Secado a 20°C y 60% humedad: 4 horas.
- \* Repintado: 12 Horas.
- \* Rendimiento 3 – 4 m<sup>2</sup>/Lt. según la porosidad del soporte.
- \* COV inferior a 400 g/L.

**3. Preparación de las superficies:**

Los soportes deben tener porosidad y humedad sin llegar a estar mojados.  
Los soportes deben ser compactos, limpios y adherentes.  
Sobre fondos porosos y harinosos, utilizar el DIP ECRAN diluido con un 2 – 5% de White Spirit.  
Las superficies deben ser limpiadas, eliminando todo tipo de suciedad y materias extrañas (pintura, grasa, barro, musgo, etc...), saneando también las zonas de mortero suelto y mal adherido.  
Sobre soportes o pinturas viejas muy degradados, proceder a una limpieza con agua a alta presión.  
Reparar todas las fisuras.  
En caso de existir fuerte afluencia de agua o soportar presiones importantes, recomendamos utilizar el revestimiento impermeabilizante KIT DIP SEC.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

## FICHA TECNICA

Producto : *DIP ECRAN*

Cód. 17 250 0501

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover bien el producto antes de su utilización.
- \* No se recomienda diluir. Producto listo al uso.
- \* Aplicar a brocha o rodillo.
- \* Limpiar bien los utensilios con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o UNIVERSAL.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 0,750 Lt.

#### **Precauciones:**

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de malestar, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel. No comer, beber y no fumar durante su utilización. Mantener alejado de alimentos y bebidas, incluso alimentos de animales.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*El DIP ECRAN se utiliza en interiores para detener el paso de la humedad en sótanos y garajes, construcciones subterráneas, muros interiores y zonas bajas de muros.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.