

# DESOX

## ***DESOXIDANTE. ELIMINADOR DE OXIDO PASIVANTE***

**DESOX** es un activo agente eliminador de óxido, moho y otras manchas, de carácter ácido, aplicable a un gran número de elementos metálicos. Está indicado para el tratamiento de aluminio, hierro, cobre y plomo.

### **PROPIEDADES**

- 1- Limpia, desengrasa, desoxida y pasiva en una sola operación.
- 2- Deja unos perfectos acabados, pasivando microscópicamente las superficies tratadas.
- 3- Es ideal para corregir los problemas incipientes de oxidación.

### **MODO DE EMPLEO**

Puede aplicarse por inmersión o bien con brocha, bayeta o pulverización.

Para su correcta aplicación debe ajustarse la dosis al modo de empleo

**Inmersión de piezas:** debe diluirse el producto en relación 1:1 hasta 1:3 y mantener sumergidas las piezas durante intervalos de 30 a 60 minutos. En casos muy rebeldes dicha exposición deberá prolongarse.

**Limpiezas localizadas:** si se emplea brocha o trapos lo más indicado es empapar la zona afectada con producto sin diluir, dejándolo en reposo unos instantes para que ablande el óxido y resto de suciedades. Posteriormente proceder a la eliminación total, frotando con producto diluido .

En todos los casos después del tratamiento las piezas deben enjuagarse con agua y dejar secar o secar con chorro de aire.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

Aspecto físico : líquido fluido de color ámbar

Densidad : 1,23 gr/cc aprox.

pH : 1,5 aprox.

Composición : tensoactivos, agentes antioxidantes, ácidos inorgánicos, agua.

### **PRESENTACION :**

Envases de 25, 60, 100 y 220 Kgr..

### **CONSEJOS DE SEGURIDAD**

- En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediatamente con abundante agua y acúdase al médico.
- En caso de ingestión acuda al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Producto ácido. Provoca quemaduras.
- No mezclar con otros productos. En contacto con alcalinos provoca gases tóxicos.

Registro Sanitario N° 3700643/C.