

### NATURALEZA

Esmalte sintético formulado en base a resinas alcídicas largas en aceite, pigmentos altamente estables y aditivos cuidadosamente seleccionados.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	1,05-1,25 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10-15 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Decoración
Colores:	Blanco, n/carta de Esmaltes y carta Ral
COV's:	< 300 gr/litro

### CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Venecia proporciona películas de muy buena cubrición, gran adherencia y excelente resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos, además de tener buena flexibilidad y dureza.

-Posee una excelente brochabilidad y debido a su alto brillo y amplia gama de colores, deja acabados altamente decorativos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Esmalte de acabado para la decoración de todo tipo de soportes metálicos o de madera, tanto en interior como en exterior.

### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano de Imprimación.

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.

- Producto listo al uso, si se aplica a pistola diluyendo un 5-10% con nuestro

*Disolvente Decoración.*

### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 0,75 litros, 4 litros y 20 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04