

Igol Denso® Protección impermeable para estructuras enterradas

Descripción	Igol Denso es una solución de asfaltos refinados reforzada con elastómeros y compuestos plastificantes adhesivos resistentes al vapor. No contiene alquitranes y no es emulsión.
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para proteger e impermeabilizar superficies enterradas, muros de contención, sobrecimientos, jardines y tanques. ■ Como protector de metales contra la oxidación y suelos ácidos. ■ Por su alta viscosidad es apropiado especialmente para pegar y proteger aislamientos térmicos en tuberías de refrigeración, aire acondicionado y aislamientos acústicos. ■ Para impermeabilizar por la parte exterior tanques o depósitos de líquidos no aptos para el consumo humano.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Viene listo para su aplicación. ■ Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente con llana metálica. ■ Forma una capa impermeable que se adhiere a superficies previamente tratadas con Igol Imprimante. ■ Una vez curado no se escurre por efectos del calor solar. ■ Forma barrera al vapor.
Modo de empleo	La superficie debe estar limpia libre material suelto y seca. Debido a su consistencia se debe aplicar con llana metálica. Se recomienda aplicar 2 manos para mayor protección. Es importante mejorar su adherencia aplicando primero Igol Imprimante.
Rendimiento	1 kg/m2 aprox. para el tratamiento completo.
Datos técnicos	<p>Color: negro</p> <p>Densidad: 1,00kg/l. aprox.</p> <p>Secado al tacto a 20°C 1 hora aprox.</p>
Precauciones	Conservar el empaque cerrado durante su aplicación. Para aplicar en recintos cerrados se debe dotar estos de ventilación adecuada y evitar llama directa o chispas, puesto que el producto contiene solventes volátiles.
Presentación	Lata 3 kg. Balde 20 kg.
Almacenamiento	24 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo.
Códigos R/S	<p>R: 10/20/21</p> <p>S: 2/24/20/21</p>

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A.
www.sika.com.ec
Guayaquil.- km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas y 1° de Mayo Telefax 2856754

