

# Pro Strip SC

## Removedor de Pisos de Alta Productividad

### Descripción


**Pro Strip SC** es un removedor súper concentrado que penetra rápidamente a través de las capas de acabado para pisos, con lo que reduce el tiempo de remoción y los costos de mano de obra a la vez que reduce los olores asociados con los removedores de pisos convencionales. Este producto es de muy bajo aroma ya que esta formulado sin amoníaco ni butilo.

### Aplicaciones

**Pro Strip SC** es ideal para utilizarse en restaurantes, hospitales, hoteles, comisariatos, gimnasios, escuelas, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera remover capas de acabado acrílico fácilmente.

### Beneficios

- Fórmula súper concentrada de baja espuma, de acción rápida, que penetra a través de las capas de acabado tan pronto como se aplica.
- Brinda una eliminación rápida y consistente de acabado para pisos.
- Su fórmula súper concentrada mejora el control de costos.
- Concentrado no regulado como desecho peligroso para su eliminación bajo las regulaciones de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la EPA.
- No se necesita protección de ojos ni manos con la dilución de uso especificada.
- Bajo olor, formulado sin butilo ni amoníaco. Apto para establecimientos donde el olor es una preocupación.
- Certificado por Green Seal™, cumple con la norma GS-40 de Green Seal™ para productos de cuidado de pisos industriales e institucionales, gracias a su reducida toxicidad para los seres humanos y para la vida acuática, así como a su reducido potencial de producción de niebla tóxica (smog)



# Pro Strip SC

## Removedor de Pisos de Alta Productividad

### Modo de empleo

- Vierta en un recipiente la solución de este producto del dispensador con agua fría 1:13 para la remoción de capas de tráfico pesado (14 o mas capas); 1:20 para la remoción de capas de trafico liviano a medio (4 a 13 capas).
- Aplique cantidades generosas de solución removedora uniformemente con la ayuda de un trapeador. Comience en los bordes para permitir un tiempo de impregnación mayor. Si se producen salpicaduras, limpie las superficies con la ayuda de un paño limpio.
- Deje que la solución se impregne sobre la superficie durante 10 a 15 minutos. Agite con un trapeador para aflojar el acabado. No deje que la solución se seque sobre el piso; vuelva a humedecer con mas solución si fuese necesario.
- Remueva a fondo a mano o a maquina, utilizando almohadillas negras o un cepillo de cerdas cortas
- Recoja toda la solución con un trapeador limpio o una aspiradora para líquidos.
- Pase el trapeador para recoger la poca solución que la aspiradora haya dejado a su paso antes de que seque.
- Enjuague el piso a fondo con agua limpia mediante un trapeador y una cubeta.
- Deje secar el piso completamente antes de aplicar el producto sellador o acabado recomendado.

**Notas:** Coloque señalamientos en las áreas de trabajo, ya que los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique la solución removedora.

### Información Técnica

Parámetro	Valor*
Apariencia:	Líquido Transparente
Color y olor:	Ambar / Característico
Densidad relativa (20°C):	1.03 g / mL
pH (Concentrado)	12.5

\*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

### Seguridad

Concentrado	Clasificación	1:13	1:20
3	Salud	1	1
0	Inflamabilidad	0	0
0	Reactividad	0	0
CORR	Especial	-	-

### Información Regulatoria

Regulación	Estatus
Política corporativa de sustentabilidad	Cumple
Alta ante SSA	Cumple
Biodegradable	Cumple
Green Seal	Cumple

**Almacenaje:** Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

**Precauciones:** Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. **CORROSIVO.** En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.

**Compatibilidad:** No mezclar con otros productos químicos

Diversey México  
Av. Henry Ford No. 12  
Fracc. Industrial San Nicolás  
54030 Tlalnepantla, Edo. De México

Tel: +52 (55) 53 21 41 00  
Fax: +52 (55) 53 21 41 90

Diversey de Centroamérica S.A.  
5ta Avenida 5-55 Zona 14 Torre 4  
Oficina 301, Europlaza  
Guatemala, Centroamérica

Tel: +(502) 2328-3400 al 15  
Fax: +(502) 2328-3454

Diversey Centroamérica S.A.  
Torre de la Sabana 5to. piso  
Del Ice Sabana Norte 200 mts. Oeste  
San José de Costa Rica

Tel: +(506) 296-9658  
Fax: +

Diversey Colombia Ltda.  
Av. El Dorado 69C-03 Torre A  
Oficina 801  
Bogotá, Colombia

TEL: (57-1) 483.0111  
FAX: (57-1) 210.5127

Diversey Venezuela S.A.  
Av. Carabobo c/c Calle Juan Uslar  
Centro Corporativo La Viña Plaza  
Piso 09, Oficina 16 Valencia, Venezuela

Teléfono: (58-241) 613.9040 (Master)  
Fax: (58-241) 825.4696 / 825.9386

Diversey Dominicana S.A.  
Calle "F", No.5,  
Zona Industrial de Herrera

Tel: (809) 562-6100  
Fax: +