



## SUPER FRICTION PROOFING® Antifricción

### **DESCRIPCIÓN**

*Wynn's Super Friction Proofing® es un complemento para aceite, de alta solubilidad, que mejora las características lubricantes y detergentes del aceite del motor, reduce la fricción y previene la formación de barro negro y depósitos de barnices.*

### **PROPIEDADES**

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Trata las superficies metálicas, es decir forma una película protectora en ellas.
- Retrasa el envejecimiento del aceite.
- Impide la oxidación y el espesamiento prematuro del aceite.
- Detiene la formación de barro y depósitos.
- Retrasa el ensuciamiento del filtro de aceite.
- No ataca los catalizadores.
- Es compatible con los aceites minerales y sintéticos, tanto monogrados como multigrados.

### **APLICACIONES**

- Para motores de gasolina y diesel, con o sin turbo.
- Especialmente indicado para motores nuevos.

### **MODO DE EMPLEO**

- Añadir al motor en cada cambio de aceite.
- Se puede añadir entre cambios de aceite.
- Un envase de 325 ml trata de 3 a 6 litros de aceite.
- En caso de grandes cantidades de aceite (camiones, autobuses, motores estacionarios) : añadir 6 a 10 % al aceite.

### **CARACTERÍSTICAS**

Aspecto	: líquido marrón oscuro
Densidad a 15°C	: ca. 0,900 kg/dm <sup>3</sup>
Índice de refracción a 20°C	: ca. 1,485
Viscosidad a 40°C	: ca. 170 mm <sup>2</sup> /s

### **ENVASE**

24x325 ml – EN/ES/RU/HE/SV/FI

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.