



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/JUN-08

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA NODISOL

Código artículo: 3920

Esmalte acrílico al agua formulado con emulsiones acrílicas puras y con pigmentos y aditivos de máxima calidad y garantía para la decoración y protección en interiores y exteriores sin utilizar disolventes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea. Sin olor.
- Muy buena adherencia, dureza y flexibilidad.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Buena brochabilidad y nivelación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado		Mate
Color		Blanco
Viscosidad		70-90 segundos CF6 a 20°C
Densidad		1,21 – 1,25 kg./lt.
Rendimiento		12 – 14 m ² /lt
Secado		Al tacto: 20-40 minutos. Repintado a las 6 horas.

Tanto el secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, grosor, estado de la superficie, etc.

2004/42/IIA (d) (150/130) Máx. COVs 106,5 g/l.

Pag. 1 de 2

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
[http // www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com) email: lepanto@pinturaslepanto.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/JUN-08

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA NODISOL

Código artículo: 3920

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc. y debidamente imprimadas.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

La dilución y limpieza de utensilios se realizará con agua.

Se presenta en envases de 125 ml, 750 ml y 4 litros.

Se puede aplicar en hierro, madera, yeso... Ventanas, puertas, paredes, muebles, radiadores, etc.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.

PINTURAS LEPANTO, S.A.
Ctra. San Esteban, s/n
E-22500 Binéfar (Huesca)

Pag. 2 de 2

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
[http // www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com) email: lepanto@pinturaslepanto.com