



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Fichas Técnicas

DEPORTIVA (ROJO TENIS - VERDE TENIS- VERDE FRONTON)



DESCRIPCION

Pintura plástica semisatinada de gran calidad para instalaciones deportivas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos puros y con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la saponificación, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la superficie, cubrición, rendimiento, aplicación y resistencia a la intemperie, al roce y al impacto.

APLICACIONES

Para decoración y protección de instalaciones deportivas, y exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc., ofreciendo la alta calidad que quieren.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y semisatinado.

Adherencia: Excelente.

Suciedad con el tiempo: Mínima.

Finura: 6,5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad: 105 +/- 10 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/-10°C (UNE 48-076).

Densidad: 1,48 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: Buena.

Rendimiento: 7-12 m² / lt y mano.

Secado: 30-45 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.

Color: Rojo Tenis, verde tenis, verde frotón.

No inflamable.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las manchas, el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: Eliminar a fondo las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Una vez el soporte esté en perfecto estado, (es necesario, ya que estas pinturas están sometidas continuamente al roce y al choque) aplicar una primera capa rebajada con agua potable con un 25-30%, y una segunda mano con un 5-10% a brocha o rodillo y 10-25% a pistola. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperatura inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

Disponible en envases de 4 litros y 15 litros.

Color: Rojo Tenis, verde tenis, verde frotón.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 20/02/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias

escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación ; no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
