

P08 Plástico

Mate Ecológico

NATURALEZA

Pintura plástica basada en una dispersión copolímera de nueva generación, exenta de disolventes y plastificantes, ideal para la formulación de pinturas ecológicas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,60 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	9-12 m ² /litro
Lavabilidad:	Superior a 5.000 dobles pasadas, según UNE 48 284
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 µm después de 200 ciclos
EN 13300 y EN ISO 11998:	Clase 3
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS

Esta pintura es conforme con los “Criterios ecológicos para la concesión de la **etiqueta ecológica comunitaria** a las pinturas y barnices (DOCE 2002/739/CE)”

Nº Informe : 15017 CIDEMCO

P08 Plástico

Mate Ecológico

CARACTERÍSTICAS

- El Plástico Mate Ecológico proporciona películas de gran adherencia, lavables y con buena resistencia a la abrasión.
- Confiere al soporte acabados de gran cubrición y excelente blancura, dejando un aspecto muy decorativo.
- Posee una excelente brochabilidad y fácil aplicación, lo que permite proteger y decorar el soporte fácilmente, tanto en interior como en exterior.
- Para facilitar el embellecimiento de la superficie, dispone de una amplia gama de colores a elegir.
- Debido a la ausencia de olores y mínimo contenido de COV (componentes orgánicos volátiles), este tipo de pintura permite la utilización de las instalaciones en un corto espacio de tiempo, después de la aplicación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En interior para proteger y decorar paredes y techos en viviendas, instalaciones sanitarias, industrias alimentarias, etc...

En exterior recomendado en fachadas de edificios públicos, naves industriales, chalets, etc...

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con una primera mano de la misma pintura muy diluida.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.

P08 Plástico

Mate Ecológico

- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04