



## **GRAFIKIM-MIX**

### **Eliminador ecológico de graffiti**

#### **CARACTERÍSTICAS**

GRAFIKIM-MIX es un eliminador alcalino de pintadas y graffiti en forma líquida, los elimina sobre todo tipo de superficies, como hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM-MIX no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, etc. GRAFIKIM-MIX actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

Las principales características de GRAFIKIM-MIX son:

- Limpiador ecológico y biodegradable de fácil utilización.
- No es nocivo ni tóxico para el manipulador.
- Fácil penetración en el soporte
- NO es ni inflamable ni combustible.
- Fácil eliminación: aclarado y neutralización con agua.
- Amplio rango de aplicación desde 0° C hasta 35° C.

#### **ESPECIFICACIONES**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Aspecto</b>      | Líquido amarillento   |
| <b>Olor</b>         | Característico  |
| <b>Densidad:</b>    | 1,098 +/- 0.2 g. / ml.  |
| <b>Rendimiento:</b> | de 5 a 15 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad del soporte y del número de capas del graffiti.  |
| <b>Volatilidad:</b> | Baja tasa de evaporación. No se requiere ventilación a menos que sea utilizado en un espacio muy reducido y sin ninguna ventilación utilizando pistolas de pulverización. |
| <b>Composición.</b> | No contiene hidrocarburos aromáticos  |

#### **MODO DE EMPLEO**

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso: agitar o remover el producto con ayuda de un taladro o varilla mezcladora, traspasarlo a un recipiente más pequeño y remover el producto durante su aplicación.

GRAFIKIM-MIX se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar entre 15 y 30 minutos hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, remover con cepillo o brocha durante el intervalo de actuación, volver a aplicar si es necesario y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o mejor emplear una pistola de agua a presión (de abajo a arriba y de lejos a cerca). Repetir el proceso si es necesario. Si quedan sombras aplicaremos en las zonas que lo precisen, el tratamiento de sombras y velos utilizando GRAFF-KLIM.



## **APLICACIONES**

GRAFIKIM-MIX está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc. GRAFIKIM-MIX actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., pensado para Empresas de Limpieza y mantenimiento.

## **PRECAUCIONES**

**Restringido a usos profesionales:** Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. **NO INGERIR. S2: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20

## **CONSERVACIÓN**

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y ventilado.

## **PRESENTACIÓN**

En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros.